



Da oltre **40** anni lavoriamo per migliorare i nostri prodotti e il vostro lavoro.

Seit über **40** Jahren arbeiten wir daran, unsere Produkte und Ihre Arbeit zu verbessern.

*la soluzione per la tua qualità
Lösung für Ihre Qualität*

Vibrovagli Schwingsiebe

2024



I nostri prodotti sono **100%** realizzati in Italia
Unsere Produkte werden zu **100%** in Italien hergestellt



IL CATALOGO


DER KATALOG

emilos

	Sezione . Abschnitt	Pag.
E	EMILOS - LA NOSTRA STORIA . UNSERE GESCHICHTE	03
M	LE NOSTRE INVENZIONI . UNSERE ERFINDUNGEN	05
I	LA NOSTRA FORZA . UNSERE STÄRKE	07
L	IL NOSTRO TELAIO PORTARETE . UNSER TRAGRAHMEN	08
O	LE PORTATE ORARIE . STÜNDLICHE DURCHFLUSSMENGEN	09
S	I VIBROVAGLI . SCHWINGSIEBE	12
	LE PERSONALIZZAZIONI . KUNDENSPEZIFISCHE ANPASSUNGEN	30
	LE TELE METALLICHE . DRAHTGEWEBE	32

l'evoluzione della specie

DIE EVOLUTION UNSERER PRODUKTE



“ LA NOSTRA *storia* ”



La nostra passione per la setacciatura nasce al termine degli anni '70; frutto della volontà e dell'impegno di Luigi Solimè, nostro fondatore.

Ci caratterizzano da sempre l'intuizione e l'entusiasmo, grazie ai quali siamo riusciti ad affermarci nel mondo della setacciatura. La nostra struttura è contraddistinta da una forte flessibilità, la quale ci permette di ottenere significativi immediati risultati. Il contatto diretto con le problematiche del cliente stimola costantemente la nostra progettualità.

In Italia, proponiamo prove di setacciatura gratuite, grazie alle quali è possibile definire con precisione il tipo di vibrovaglio più idoneo al risultato desiderato dall'utilizzatore.

Con il nostro ciclo di lavorazione realizziamo vibrovagli interamente personalizzati.

Offriamo una garanzia assoluta di qualità, e garantiamo da sempre il miglior funzionamento del vibrovaglio realizzato ad personam.

La fidelizzazione dei nostri clienti è per noi elemento di orgoglio.

Siamo da sempre focalizzati sul **Made in Italy**; ogni nostro vibrovaglio viene interamente realizzato all'interno della nostra azienda.

Forniamo soluzioni per qualsiasi problematica di vagliatura.

La gamma dei nostri vibrovagli va da un diametro minimo di **450mm**, ad un diametro massimo di ben **1800mm**.

I nostri vibrovagli sono in grado di affrontare setacciate molto difficoltose, e portate orarie elevate, grazie agli speciali **motovibratori** installati, progettati per funzionare in continuo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

I **punti di forza** che ci contraddistinguono sono la progettazione e la realizzazione di vibrovagli personalizzati, la qualità dei materiali utilizzati, la precisione della lavorazione, la longevità dei macchinari prodotti, e le brevi tempistiche di esecuzione e di consegna.

“ UNSERE FIRMENGESCHICHTE ”



Unsere Leidenschaft für das Sieben entstand Ende der 70er Jahre. Sie ist das Ergebnis des **Willens** und des **Engagements** unseres Firmengründers Luigi Solimè.

Intuition und Enthusiasmus zeichnen uns seit jeher aus und haben dazu beigetragen, dass wir **uns** in der Welt der Siebe **etablieren** konnten.

Unsere Struktur zeichnet sich durch ein **hohes Maß an Flexibilität** aus, das es uns ermöglicht, **sofort bedeutende Ergebnisse** zu erzielen.

Der **direkte Kontakt** mit den Problemen der Kunden ist eine ständige Inspiration für **unsere Planung**.

In Italien bieten wir **kostenlose Siebversuche** an, um genau zu bestimmen, welche Art von Vibrationssieb für das gewünschte Ergebnis am besten geeignet ist.

Mit unserem **Bearbeitungszyklus** stellen wir vollständig kundenspezifische Schwingsiebe her.

Wir bieten eine **absolute Qualitätsgarantie** und garantieren stets die optimale **Funktion** der individuell gefertigten Schwingsiebe.

Die **Treue unserer Kunden** ist für uns ein Grund zum Stolz.

Wir haben uns schon immer auf das „**Made in Italy**“ konzentriert; jedes unserer Schwingsiebe wird vollständig im eigenen Haus hergestellt.

Wir bieten Lösungen für jedes Problem, das bei der Siebung auftritt.

Unsere Vibrationssiebe reichen von einem Minstdurchmesser von **450 mm** bis zu einem maximalen Durchmesser von **1800 mm**.

Unsere Vibrationssiebe sind in der Lage, **sehr schwierige Siebungen** und **hohe stündliche Durchsätze** zu bewältigen, dank der **speziell** installierten **Vibrationsmotoren**, die für einen Dauerbetrieb 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr ausgelegt sind.


Die **Stärken**, die uns auszeichnen, sind die Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten Schwingsieben, die Qualität der verwendeten Materialien, die Präzision der Verarbeitung, die Langlebigkeit der produzierten Maschinen sowie die kurzen Vorlauf- und Lieferzeiten.

Motovibratore Emilos con i pesi interni
(dal vibrovaglio Mod. SL ad oggi)

Emilos Motorrüttler mit internen Gewichten
(von Schwingsieb Mod. SL bis heute)



Le nostre *invenzioni*
per un continuo miglioramento.




Mod. MTC - Sezione

Mod. MTC - Abschnitt

1987

Mod. Apollo - Sezione


Mod. Apollo - Abschnitt



1990

Mod. SL - Sezione


Mod. SL - Abschnitt



1992

Mod. CR - Sezione

Mod. CR - Abschnitt



2012

Mod. CRS - Sezione

Mod. CRS - Abschnitt



2021

Mod. CRX - Sezione

Mod. CRX - Abschnitt

Unsere Erfindungen für eine
kontinuierliche Verbesserung.

I NOSTRI VIBROVAGLI
SONO PRODOTTI 100% ITALIANI



*La cura dei materiali scelti, e
della lavorazione artigianale,
ci contraddistingue ormai
da anni.*



**UNSERE SCHWINGSIEBE
WERDEN IN ITALIEN
HERGESTELLT 100%**

*Die Sorgfalt bei der Auswahl
der Materialien und die
handwerkliche Qualität zeichnen
uns seit Jahren aus.*



LA NOSTRA *forza* **UNSERE Stärke**

**MADE IN ITALY**

Ogni nostro vibrovaglio è interamente realizzato e rifinito a mano presso la nostra officina.

**IN ITALIEN HERGESTELLT**

Jedes unserer Schwingsiebe wird in unserer Werkstatt vollständig von Hand gefertigt und fertiggestellt.

**PERSONALIZZATI**

Possibilità di apportare ogni tipo di modifica ai vibrovagli, così da ottenere un prodotto adatto alle proprie esigenze.

**KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR**

Es ist möglich, alle Arten von Modifikationen an den Vibrationssieben vorzunehmen, um ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Produkt zu erhalten.

**PROVA GRATUITA**

In Italia, possibilità di testare gratuitamente il vibrovaglio e di renderlo nel caso in cui non soddisfi le aspettative.

**KOSTENLOS TESTEN**

In Italien können Sie das Schwingsieb kostenlos testen und zurückgeben, wenn es nicht Ihren Erwartungen entspricht.

**TUTTO ACCIAIO INOX**

Solo i nostri vibrovagli sono costruiti INTERAMENTE in acc/inox AISI 304L e su richiesta acc/inox AISI 316L.

**KOMPLETT AUS EDELSTAHL**

Nur unsere Schwingsiebe werden VOLLSTÄNDIG aus Edelstahl AISI 304L und auf Anfrage aus Edelstahl AISI 316L hergestellt.

**CONSEGNA RAPIDA**

Realizzazione e consegna del prodotto franco nostro stabilimento in 10-15 gg lavorativi.

**SCHNELLE LIEFERUNG**

Produktrealisierung und Lieferung ab Werk in 10-15 Arbeitstagen.

IL *nostro* TELAIO PORTARETE

UNSER TRAGRAHMEN




Pratica e veloce la sostituzione della rete.
L'utilizzatore del vibrovaglio è completamente indipendente.

Tutti i nostri vibrovagli sono dotati di **telaio portarete doppia-gola con anellini tendirete.**

Si tratta di un **pratico sistema di tensionamento della rete**, che abbatta i costi di manodopera e trasporto, oltre

ai tempi d'attesa, che l'utilizzatore finale sarebbe costretto ad affrontare se il telaio portarete non avesse questo sistema di tensionamento e l'intervento di sostituzione della rete dipendesse dal costruttore.

Con questo telaio portarete, **l'utilizzatore finale è completamente autonomo-indipendente** per quanto concerne la sostituzione della rete in caso di rottura.



Praktischer und schneller Netzwechsel.

Der Einsatz des Schwingsiebs ist völlig unabhängig.

Alle unsere Schwingsiebe sind mit **einem doppelrilligen Halterahmen mit Spannringen ausgestattet.**

Es handelt sich um ein **praktisches Netzspannsystem**, das die Arbeits- und Transportkosten sowie die Wartezeiten reduziert, die der Endnutzer in Kauf nehmen müsste, wenn der Netzrahmen nicht mit diesem Spannsystem ausgestattet wäre und der Austausch des Netzes vom Hersteller abhängig wäre.

Mit diesem Netzrahmen ist **der Endnutzer völlig autonom und unabhängig**, was den Austausch des Netzes im Falle eines Bruchs angeht.



LE PORTATE *orarie*

STÜNDLICHE DURCHFLUSSMENGEN



In questo catalogo, tra le caratteristiche tecniche elencate, **non abbiamo intenzionalmente indicato le portate orarie dei vibrovagli;**

la valutazione della produttività oraria dipende da numerosi fattori.

Qui di seguito, facciamo un breve elenco delle caratteristiche necessarie per comprendere quale vibrovaglio sia maggiormente consono al Vostro prodotto:

- Il tipo di rete per la setacciatura (espressa in micron, mesh, o mm)
- Il peso specifico del prodotto
- Le caratteristiche relative alla densità, alla viscosità, ed al residuo del prodotto
- Se si tratta di prodotto asciutto oppure umido
- La percentuale di prodotto che non passa attraverso la rete.



In diesem Katalog haben wir unter den technischen Merkmalen absichtlich **nicht die stündlichen Kapazitäten der Schwingsiebe angegeben;**

Die Bewertung der Stundenproduktivität hängt von vielen Faktoren ab.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Auflistung der Merkmale, die Sie benötigen, um zu verstehen, welches Schwingsieb für Ihr Produkt am besten geeignet ist:

- Art des Siebgewebes (ausgedrückt in Mikron, Masche oder mm)
- Das spezifische Gewicht des Produkts
- Dichte, Viskosität und Rückstandseigenschaften des Produkts
- Ob das Produkt trocken oder feucht ist
- Der Prozentsatz der Produkte, die das Netz nicht durchlaufen.





CI SONO LEADER CHE NON HANNO BISOGNO DI DICHIARARSI.

L'evoluzione nell'ambito delle vibrazioni è continua. E' questo che infatti rende da sempre EMILOS un'azienda leader nel settore delle vibrazioni e in generale degli utensili, che permette, grazie all'impiego di materiali sempre più efficaci, di raggiungere l'ottimizzazione del prodotto finito. Un successo ottenuto con una tecnologia certamente avanzata nella produzione di vibrazioni industriali, che continua nell'oggi a rendere i nostri prodotti sempre più efficienti e innovativi. EMILOS è un'azienda che si occupa di prodotti sempre più innovativi, che si occupano di prodotti sempre più innovativi, che si occupano di prodotti sempre più innovativi.

EMILOS S.p.A. - Via della Costituzione, 6 - 42025 Caviglioglio (RE) - Italy - Tel. 0522 575010 - Fax 0522 575145 - E-mail info@emilos.it

EMILOS

Non trascurate i particolari.

EMILOS S.p.A. - Via della Costituzione, 6 - 42025 Caviglioglio (RE) - Italy - Tel. 0522 575010 - Fax 0522 575145

EMILOS

LA NOSTRA SETACCIATURA
pensata per la qualità!

Vibrovagli specifici per l'industria alimentare.

EMILOS S.p.A.
Via della Costituzione, 6
42025 Caviglioglio (RE) - Italy
Tel. 0522 575010
Fax 0522 575145
E-mail info@emilos.it

www.emilos.it

Geniale, no Logico.

EMILOS

SCEGLI EMILOS, IL SETACCIO SU MISURA PER TE.



- FATTO IN ITALIA**
- MACCIIOR PRODUZIONE
MINOR SPRECO**
- 100% ACCIAIO INOX**
- TEST GRATUITI**
- 100% PERSONALIZZABILE**
- CONSEGNE RAPIDE**



La nostra passione per la setacciatura nasce al termine degli anni '70.

Ci caratterizzano da sempre l'intuizione e l'entusiasmo, grazie ai quali siamo riusciti ad affermarci nel mondo della setacciatura.

La nostra struttura è contraddistinta da una forte flessibilità, la quale ci permette di ottenere significativi immediati risultati.

Il contatto diretto con le problematiche del cliente stimola costantemente la nostra progettualità.

Offriamo una garanzia assoluta di qualità e garantiamo da sempre il miglior funzionamento del vibrovaglio realizzato ad personam.

Siamo un'azienda 100% Made in Italy; ogni nostro vibrovaglio viene interamente realizzato all'interno della nostra azienda.

I nostri vibrovagli sono in grado di affrontare setacciature molto difficoltose, e portate orarie elevate, grazie agli speciali motorizzatori installati, progettati per funzionare in continuo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

EMILOS srl
Via della Costituzione, 6
42025 Cavriago (RE) - Italy
Tel. 0522 575010
fax 0522 575145
E-mail: info@emilos.it
www.emilos.it

SCEGLI EMILOS, I SETACCI PENSATI PER LORO.

Vibrovagli specifici per integratori, mangimi, crocchette per animali.



- FATTO IN ITALIA**
- MACCIIOR PRODUZIONE
MINOR SPRECO**
- 100% ACCIAIO INOX**
- TEST GRATUITI**
- 100% PERSONALIZZABILE**
- CONSEGNE RAPIDE**



La nostra passione per la setacciatura nasce al termine degli anni '70.

Ci caratterizzano da sempre l'intuizione e l'entusiasmo, grazie ai quali siamo riusciti ad affermarci nel mondo della setacciatura.

La nostra struttura è contraddistinta da una forte flessibilità, la quale ci permette di ottenere significativi immediati risultati.

Il contatto diretto con le problematiche del cliente stimola costantemente la nostra progettualità.

Offriamo una garanzia assoluta di qualità e garantiamo da sempre il miglior funzionamento del vibrovaglio realizzato ad personam.

Siamo un'azienda 100% Made in Italy; ogni nostro vibrovaglio viene interamente realizzato all'interno della nostra azienda.

I nostri vibrovagli sono in grado di affrontare setacciature molto difficoltose, e portate orarie elevate, grazie agli speciali motorizzatori installati, progettati per funzionare in continuo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

EMILOS srl
Via della Costituzione, 6
42025 Cavriago (RE) - Italy
Tel. 0522 575010
fax 0522 575145
E-mail: info@emilos.it
www.emilos.it



LA NOSTRA SETACCIATURA

pensata per la qualità!



Vibrovagli specifici per l'industria alimentare/casearia.



EMILOS srl
Via della Costituzione, 6
42025 Cavriago (RE) - Italy
Tel. 0522 575010 - fax 0522 575145
E-mail: info@emilos.it
www.emilos.it



serie **SL**

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI
MIT EINEM ODER MEHREREN
FILTERNETZEN



- Impiegato nella setacciatura di prodotti liquidi o solidi.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.
- Versione con basamento o carrello.



- Wird zum Sieben von flüssigen oder festen Produkten verwendet.
- Motor-Rüttler der Marke Emilos, der eine dreidimensionale Bewegung auslöst (berührend, wellenförmig und rotierend), die das Filternetz sauber und frei von Verstopfungen hält.
- Kann mit einem Deckel versehen werden.
- Ausführung mit Sockel oder Wagen.



Mod. SL 1200 con coperchio

Mod. SL 1200 mit Deckel

Mod. SL 1200 senza coperchio

Mod. SL 1200 ohne Deckel



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTlich:
500 - 600 - 800 - 900 - 1200 mm

Contentitore tronco-conico
Kegelstumpfförmiger Behälter

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR

Mod. SL 1200 con carrello

Mod. SL 1200 mit Wagen



CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Motorizzazione 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo


EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt
- Motorisierung 2 Pole / 3000g
- Motorisierung 4 Pole / 1400g
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes
- Für den Dauerbetrieb konzipiert
- Mögliche Anwendung des Systems zur Beseitigung von Netzverstopfungen
- In der Version mit Rädern: extreme Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit
- Produktbegrenzungsband ohne Winkel, mit umlaufendem Filternetz



Mod. SL 1200: Disco di base

Mod. SL 1200: Basis-Scheibe



Mod.	500	600	800	900	1200
Ø mm	606	680	850	990	1210
L mm	706	780	930	1123	1361
H mm	720	720	820	875	870
Kg	40	55	75	100	120

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Die Abmessungen sind ungefähre Angaben und können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

serie SLP

A UNA SOLA RETE FILTRANTE

ZU EINEM EINZIGEN FILTERNETZ



- Pratico e compatto.
- Impiegato nella setacciatura di prodotti liquidi nella versione aperta o chiusa, e di prodotti secchi nella versione chiusa.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- La versione a ganci è particolarmente indicata per piccole produzioni.



- Praktisch und kompakt.
- Zum Sieben von flüssigen Produkten in offener oder geschlossener Ausführung und von trockenen Produkten in geschlossener Ausführung.
- Motor-Rüttler der Marke Emilos, der eine dreidimensionale Bewegung auslöst (berührend, wellenförmig und rotierend), die das Filternetz sauber und frei von Verstopfungen hält.
- Die Version mit Haken ist besonders für kleine Produktionen geeignet.



Mod. SLP 450 Cono

Mod. SLP 450 Kegel



Mod. SLP 600 Fascia

Mod. SLP 600 Blende



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTICH:
450 - 600 mm

Contentitore tronco-conico
Kegelstumpfförmiger Behälter

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR

Mod. SLP 450 Ganci

Mod. SLP 450 Haken




CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo
- Particolare e pratico serraggio a pomelli

EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L in den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, und aus 304L in den übrigen Teilen
- Motorisierung 2 Pole / 3000g
- Motorisierung 4 Pole / 1400g
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes
- Für den Dauerbetrieb konzipiert
- Mögliche Anwendung des Systems zur Beseitigung von Netzverstopfungen
- Extreme Leichtigkeit und Leichtigkeit der Bewegung
- Produktbegrenzungsband ohne Winkel, mit umlaufendem Filternetz
- Spezieller und praktischer Kugelgriffverschluss



Mod. SLP 600: Disco di base

Mod. SLP 600: Basis-Scheibe

Mod.	450	600
Ø mm	450	600
L mm	470	670
H mm	988	950
Kg	45	55

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Die Abmessungen sind ungefähre Angaben und können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

serie CR

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI

MIT EINEM ODER MEHREREN
FILTERNETZEN



- Impiegato nella setacciatura di prodotti densi, viscosi, liquidi, molto difficili.
- Punto di forza: motovibratore molto vicino alla rete, quindi migliori prestazioni.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.
- Versione con basamento o carrello.



- Zum Sieben von dichten, zähflüssigen, flüssigen und sehr schwierigen Produkten.
- Stärke: Motor-Rüttler ist sehr nah am Netz, dadurch bessere Leistung.
- Motor-Rüttler der Marke Emilos, der eine dreidimensionale Bewegung auslöst (berührend, wellenförmig und rotierend), die das Filternetz sauber und frei von Verstopfungen hält.
- Kann mit einem Deckel versehen werden.
- Ausführung mit Sockel oder Wagen.



Mod. CR 1200 con coperchio

Mod. CR 1200 mit Deckel

Mod. CR 1200 senza coperchio

Mod. CR 1200 ohne Deckel



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTICH:
900 - 1200 mm

Contentore conico convesso
Konvexer Behälter

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR

Mod. CR 1200 con carrello

Mod. CR 1200 mit Wagen



ITALY CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Motorizzazione 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo


GERMANY EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt
- Motorisierung 2 Pole / 3000g
- Motorisierung 4 Pole / 1400g
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes
- Für den Dauerbetrieb konzipiert
- Mögliche Anwendung des Systems zur Beseitigung von Netzverstopfungen
- In der Version mit Rädern: extreme Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit
- Produktbegrenzungsband ohne Winkel, mit umlaufendem Filternetz



Mod. CR 1200: Disco di base

Mod. CR 1200: Basis-Scheibe



Mod.	900	1200
Ø mm	990	1210
L mm	1196	1400
H mm	905	965
Kg	120	130

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Die Abmessungen sind ungefähre Angaben und können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

serie CRS

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI
MIT EINEM ODER MEHREREN
FILTERNETZEN

- Impiegato nella setacciatura di prodotti alimentari solidi o liquidi poiché privo di zone di ristagno.
- Particolarmente indicato per uso alimentare, chimico e farmaceutico.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.



- Wird zum Sieben fester oder flüssiger Lebensmittelprodukte verwendet, da es keine Stagnationsbereiche aufweist.
- Besonders geeignet für Lebensmittel, chemische und pharmazeutische Anwendungen.
- Motor-Rüttler der Marke Emilos, der eine dreidimensionale Bewegung auslöst (berührend, wellenförmig und rotierend), die das Filternetz sauber und frei von Verstopfungen hält.
- Kann mit einem Deckel versehen werden.



Mod. CRS 1800 con coperchio

Mod. CRS 1800 mit Deckel

Mod. CRS 1500 senza coperchio

Mod. CRS 1500 ohne Deckel



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTlich:

1500 - 1800 mm

Contenitore bombato monolitico
Monolithischer konvexer Behälter

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR



CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Altezza complessiva ridotta
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Produzione con portate orarie molto elevate
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- COMPLETE eliminazione delle zone di ristagno
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo


EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L in den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, und aus 304L in den übrigen Teilen
- Motorisierung 4 Pole / 1400g
- Reduzierte Gesamthöhe
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes
- Produktion mit sehr hohen stündlichen Durchsätzen
- Extrem einfache Reinigung im Vergleich zu einem herkömmlichen Schwingsieb
- KOMPLETTE Beseitigung von Stagnationsbereichen
- Für den Dauerbetrieb konzipiert
- Mögliche Anwendung des Systems zur Beseitigung von Netzverstopfungen
- In der Version mit Rädern: extreme Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit
- Produktbegrenzungsband ohne Winkel, mit umlaufendem Filternetz



Mod. CRS 1500: Disco di base

Mod. CRS 1500: Basis-Scheibe



Mod.	1500	1800
Ø mm	1481	1782
L mm	1600	2270
H mm	1048	912
Kg	300	390

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Die Abmessungen sind ungefähre Angaben und können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

serie CRX

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI
MIT EINEM ODER MEHREREN
FILTERNETZEN



Mod. CRX 900 senza coperchio

Mod. CRX 900 ohne Deckel



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



- Impiegato nella setacciatura di prodotti alimentari solidi o liquidi poiché privo di zone di ristagno.
- Impiegato nella setacciatura di prodotti densi, viscosi, liquidi, molto difficili.
- Particolarmente indicato per uso alimentare, chimico e farmaceutico.
- Punto di forza: motovibratore molto vicino alla rete, quindi migliori prestazioni.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.
- Versione con basamento o carrello.



- Wird zum Sieben fester oder flüssiger Lebensmittelprodukte verwendet, da es keine Stagnationsbereiche aufweist.
- Zum Sieben von dichten, zähflüssigen, flüssigen und sehr schwierigen Produkten.
- Besonders geeignet für Lebensmittel, chemische und pharmazeutische Anwendungen.
- Stärke: Motor-Rüttler ist sehr nah am Netz, dadurch bessere Leistung.
- Motor-Rüttler der Marke Emilos, der eine dreidimensionale Bewegung auslöst (berührend, wellenförmig und rotierend), die das Filternetz sauber und frei von Verstopfungen hält.
- Kann mit einem Deckel versehen werden.
- Ausführung mit Sockel oder Wagen.



Mod. CRX "Farma" con coperchio

Mod. CRX "Pharma" mit Deckel





Mod. CRX tiefergelegt

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTlich:

600 - 800 - 900 - 1200 mm

Contentitore conico rovesciato con bombatura esterna monolitica
Umgekehrter konischer Behälter mit monolithischem Außenrand

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR



CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Altezza complessiva ridotta
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Produzione con portate orarie molto elevate
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- COMPLETE eliminazione delle zone di ristagno
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo


EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L in den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, und aus 304L in den übrigen Teilen
- Motorisierung 2 Pole / 3000g
- Motorisierung 4 Pole / 1400g
- Reduzierte Gesamthöhe
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes
- Produktion mit sehr hohen stündlichen Durchsätzen
- Extrem einfache Reinigung im Vergleich zu einem herkömmlichen Schwingsieb
- KOMPLETTE Beseitigung von Stagnationsbereichen
- Für den Dauerbetrieb konzipiert
- Mögliche Anwendung des Systems zur Beseitigung von Netzverstopfungen
- In der Version mit Rädern: extreme Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit
- Produktbegrenzungsband ohne Winkel, mit umlaufendem Filternetz



Mod. CRX 900: Disco di base

Mod. CRX 900: Basis-Scheibe



Mod.	600	800	900	1200
Ø mm	680	850	990	1210
L mm	789	960	1140	1360
H mm	810	818	805	820
Kg	75	86	100	150

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Die Abmessungen sind ungefähre Angaben und können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

serie SC

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI
MIT EINEM ODER MEHREREN
FILTERNETZEN

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTICH:
600 - 800 - 900 - 1200 mm

Contentitore tronco-conico
Kegelstumpfförmiger Behälter

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR

- Impiegato generalmente come vaglio di controllo, e integrabile con sistema svuota-sacchi.
- Particolarmente indicato per uso alimentare, chimico e farmaceutico.
- Grandi portate grazie allo scarico centrale.
- Adatto alla setacciatura di prodotti secchi con poco residuo.
- Impiegato nella setacciatura di prodotti alimentari solidi o liquidi poiché privo di zone di ristagno.
- 2 motorivibratori installati, sprigionano un moto bidimensionale (sussultorio e ondulatorio).
- Può essere corredato di coperchio.

- Wird im Allgemeinen als Kontrollsieb verwendet und kann in ein Sackentleerungssystem integriert werden.
- Besonders geeignet für Lebensmittel, chemische und pharmazeutische Anwendungen.
- Hohe Durchflussraten dank zentraler Entladung.
- Geeignet zum Sieben von trockenen Produkten mit wenig Rückständen.
- Wird zum Sieben fester oder flüssiger Lebensmittelprodukte verwendet, da es keine Stagnationsbereiche aufweist.
- eingebaute Motorrüttler lösen eine zweidimensionale Bewegung (zitternd und wellenförmig) aus.
- Kann mit einem Deckel versehen werden.

Mod. SC 900 con coperchio


Mod. SC 900 mit Deckel

Mod. SC 900 senza coperchio

Mod. SC 900 ohne Deckel



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



Mod.	600	800	900	1200
Ø mm	680	850	990	1210
L mm	1127	1370	1542	1790
H mm	340	443	500	600
Kg	56	71	103	180

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Die Abmessungen sind ungefähre Angaben und können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Mod. SCP 450 con coperchio

Mod. SCP 450 mit Deckel

serie SCP

A UNA SOLA RETE FILTRANTE
MIT EINEM ODER MEHREREN
FILTERNETZEN

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN
DURCHMESSERN ERHÄLTICH:

450 - 600 mm

Contentitore tronco-conico
Kegelstumpfförmiger Behälter

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR




CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Caratteristica: scarica direttamente sul fondo, non lateralmente come i vibrovagli tradizionali
- Altezza complessiva ridotta
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo

EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L in den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, und aus 304L in den übrigen Teilen
- Motorisierung 4 Pole / 1400g
- Besonderheit: Der Austrag erfolgt direkt nach unten, nicht seitlich wie bei herkömmlichen Schwingsieben
- Reduzierte Gesamthöhe
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes
- Extrem einfache Reinigung im Vergleich zu einem herkömmlichen Schwingsieb
- Für den Dauerbetrieb konzipiert
- Mögliche Anwendung des Systems zur Beseitigung von Netzverstopfungen
- Produktbegrenzungsband ohne Winkel, mit umlaufendem Filternetz



Mod.	450	600
Ø mm	450	600
L mm	844	1080
H mm	286	332
Kg	39	50

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Die Abmessungen sind ungefähre Angaben und können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

serie SV

A UNA SOLA RETE FILTRANTE
ZU EINEM EINZIGEN FILTERNETZ

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:

IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTICH: 

600 mm



Svuota sacchi compatto Kompakter Sackentleerer

- “TUTTO IN UNO”: un gruppo unico, carrellato e compatto costituito da vibrovaglio, scivolo per sacco e cappa aspirante.
- Impiegato nella setacciatura di prodotti secchi con poco residuo, generalmente impiegato come vaglio di controllo.
- Particolarmente indicato per uso alimentare.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L



Integra in sé la cappa di aspirazione. Per facilitarne l'apertura durante le fasi di pulizia è dotato di sganci rapidi, e scivolo appoggia-sacchi ribaltabile. Il fondo è conico con scarico laterale per la fuoriuscita del prodotto setacciato. Presenta un carter di protezione per molle e motore



Mit integrierter Abzugshaube. Für ein einfaches Öffnen bei der Reinigung ist das Produkt mit Schnellverschlüssen und einem klappbaren Sackschacht ausgestattet. Der Boden ist konisch und hat einen seitlichen Auslass für das gesiebte Produkt. Mit Schutzgehäuse für Federn und Motor



- „ALLES IN EINEM“: eine einzige kompakte Einheit auf Rädern, bestehend aus Rüttelsieb, Sackrutsche und Abzugshaube.
- Wird zum Sieben von trockenen Produkten mit wenig Rückständen verwendet und dient im Allgemeinen als Kontrollsieb.
- Besonders geeignet für Lebensmittel Anwendungen.
- Motor-Rüttler der Marke Emilos, der eine dreidimensionale Bewegung auslöst (berührend, wellenförmig und rotierend), die das Filternetz sauber und frei von Verstopfungen hält.
- Komplette aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



serie **SV**

A UNA SOLA RETE FILTRANTE
ZU EINEM EINZIGEN FILTERNETZ

**DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTICH:**

600 - 800 - 900 - 1200 mm

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR



Tavolo carrellato con piano ribaltabile, cappa di aspirazione e vibrovaglio Mod. SC collegato con una manichetta flessibile.



Tisch auf Rädern mit kippbarer Platte, Absaughaube und Schwingsieb Mod. SC, mit einem flexiblen Schlauch verbunden.



CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione a 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Progettato per lavorare in continuo
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti



EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L in den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, und aus 304L in den übrigen Teilen
- 2-polige Motorisierung / 3000g
- Motorisierung 4 Pole / 1400g
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes
- Extrem einfache Reinigung im Vergleich zu einem herkömmlichen Schwingsieb
- Für den Dauerbetrieb konzipiert
- Produktbegrenzungsband ohne Winkel, mit umlaufendem Filternetz
- In der Version mit Rädern: extreme Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit



Tavolo carrellato con piano ribaltabile, cappa di aspirazione e vibrovaglio Mod. CRX collegato con una manichetta flessibile.



Tisch auf Rädern mit kippbarer Platte, Absaughaube und Schwingsieb Mod. CRX, mit einem flexiblen Schlauch verbunden.



serie CV

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI
MIT EINEM ODER MEHREREN
FILTERNETZEN




- Impiegato nella setacciatura di prodotti solidi o liquidi con molto residuo.
- Di forma rettangolare, è un ottimo sgrossatore.
- Caratteristica: completamente personalizzabile.
- 2 motovibratori installati, sprigionano un moto bidimensionale (sussultorio e ondulatorio).



- Wird zum Sieben von festen oder flüssigen Produkten mit vielen Rückständen verwendet.
- Mit ihrer rechteckigen Form ist sie eine hervorragende Schruppmaschine.
- Merkmal: vollständig anpassbar.
- 2 eingebaute Motorrüttler lösen eine zweidimensionale Bewegung (zitternd und wellenförmig) aus.



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



**DISPONIBILE NELLA DIMENSIONE:
VERFÜGBAR IN DEN GRÖSSEN:
700x1300 mm**

**Contentitore tronco-conico
Kegelstumpfförmiger Behälter**

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR

Mod. speciale a 3 scarichi

Sondermodell mit 3 Ablässen



CARATTERISTICHE

Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti

Costruito in acciaio inox aisi 304L nelle parti a contatto con il prodotto ed acciaio CA nelle restanti parti

Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto ed acciaio CA nelle restanti parti

Motorizzazione 4 poli / 1400g

Altezza complessiva ridotta

Facile installazione

Semplice manutenzione

Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante

Produzione con portate orarie molto elevate

Progettato per lavorare in continuo

Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti

EIGENSCHAFTEN

Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L in den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, und aus 304L in den übrigen Teilen

Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 304L in den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, und aus AC-Stahl in den übrigen Teilen

Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L in den produktberührenden Teilen und AC-Stahl in den übrigen Teilen

Motorisierung 4 Pole / 1400g

Reduzierte Gesamthöhe

Einfache Installation

Einfache Wartung

Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes

Produktion mit sehr hohen stündlichen Durchsätzen

Für den Dauerbetrieb konzipiert

In der Version mit Rädern: extreme Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit



Mod. Standard 700x1300 mm

Mod. Standard 700x1300 mm

serie **BL** Block

A UNA SOLA RETE FILTRANTE
ZU EINEM EINZIGEN FILTERNETZ



Versione con deferrizzatori e alloggiamento per pompa

Version mit Eisenentferner und Pumpengehäuse

- **“TUTTO IN UNO”**: un gruppo unico, carrellato per poterlo spostare al bisogno completo di mastello, sistema di alimentazione, e alloggiamento per pompa.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.

- **„ALLES IN EINEM“**: eine einzige Einheit, die auf Rädern transportiert werden kann, komplett mit Tank, Fördersystem und Pumpengehäuse.
- Motor-Rüttler der Marke Emilos, der eine dreidimensionale Bewegung auslöst (berührend, wellenförmig und rotierend), die das Filternetz sauber und frei von Verstopfungen hält.
- Kann mit einem Deckel versehen werden.



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN
ERHÄLTlich:

600 - 800 - 900 - 1200 mm

PERSONALIZZABILE

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR

Versione Speciale

Besondere Version



CARATTERISTICHE

Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L

Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti

Motorizzazione 2 poli / 3000g

Motorizzazione 4 poli / 1400g

Semplice manutenzione

Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante

EIGENSCHAFTEN

Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304L gefertigt

Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L in den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, und aus 304L in den übrigen Teilen

Motorisierung 2 Pole / 3000g

Motorisierung 4 Pole / 1400g

Einfache Wartung

Schnelles und extrem autonomes Auswechseln des Filtergewebes



le PERSONALIZZAZIONI

KUNDENSPEZIFISCHE ANPASSUNGEN



Carrello triangolare per vibrovagli con altezza notevolmente ridotta

Dreieckiger Schwingsiebwagen mit deutlich reduzierter Höhe



Coperchio con specola visiva

Deckel mit Sichtspiegel



Aletta di convogliamento prodotta, applicata in prossimità dello scarico della fascia

Produkttransportklappe, die in der Nähe des Bandauslasses angebracht ist



Anello di serraggio completo di sgancio rapido

Klemmring komplett mit Schnellverschluss



Fascia scarico tangenziale

Schräges Auslaufband



Fascia scarico ovale conico

Ovales konische Auslaufband




Fascia scarico tondo e tappo

Rundes Auslaufband und Kappe




Fascia scarico ovale standard

Standard ovales Auslaufband



Fascia scarico rettangolare a becco

Rechteckiger Auslaufschnabel



Cono centrale per disco di base "SL"

Zentraler Konus für 'Basis-Scheibe „SL“





Diffusore a cono per vibrovagli Ø 600 e 800

Kegeldiffusor für Schwingsiebe Ø 600 und 800



Diffusore a campana standard per vibrovagli Ø 900 - 1200 - 1500 - 1800

Standard-Glockendiffusor für Schwingsiebe Ø 900 - 1200 - 1500 - 1800



Diffusore a campana con sistema di lavaggio integrato

Glockenförmiger Diffusor mit integriertem Spülsystem



Deferrizzatore per applicazione in tubo

Eisenentferner für Rohranwendungen



Griglia deferrizzante con magneti in ferrite o neodimio

Eisen-Entfernungsgitter mit Ferrit- oder Neodym-Magneten



Accessori clamp

Zubehör Clamp



Dispositivo disintasante a spazzole, da applicare sopra la rete del vibrovaglio

Entstopfungsrichtung mit Bürsten, die über dem Schwingsiebnetz angebracht wird



Dispositivo disintasante con vassoio forato inox e sfere in gomma FDA, da applicare sotto la rete del vibrovaglio

Entstopfungsgerät mit perforierter Edelstahlwanne und FDA-Gummikugeln, zum Anbringen unter dem Schwingsiebgebe




Dispositivo disintasante con vassoio forato inox ed anelli in materiale sintetico FDA, da applicare sotto la rete del vibrovaglio

Entstopfungsgerät mit perforierter Edelstahlwanne und Ringen aus FDA-Kunststoff, zum Anbringen unter dem Schwingsiebgebe

Dispositivo disintasante con piccolo motore pneumatico, da applicare sopra la rete del vibrovaglio

Entstopfungsgerät mit kleinem pneumatischem Motor, das über dem Schwingsiebgebe angebracht wird



LE *tele* METALLICHE

DRAHTGEWEBE




ESEMPIO DI TELA




BEISPIEL NETZGEWEBE

Pollice francese n. 6
Französischer Zoll Nr. 6




mm 27,78

Mesh 5,49
Mesh 5,49



mm 25,40

nit (numero italiano) 10,8
nit (italienische Nummer) 10,8



mm 50,00



↔

Luce
Maschenweite

→ ←

Ø Filo
Ø Draht

↔

Interasse
Achsabstand

↑

Filo di ordito
Kettfaden

↑

Filo di trama
Schussfaden

POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 1	Ø Filo mm Draht Ø mm	1.5	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	Mesh: 0,91 Maschen pro cm²: 0,13
	Luce maglia mm Maschenweite mm	26.3	25.98	25.78	25.58	25.38	25.08	24.78	24.38	23.88	23.38	22.88	22.38	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	89.5	87.6	86.3	84.9	83.6	81.6	79.7	77.2	74	71	68	65	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 1 1/2	Ø Filo mm Draht Ø mm	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4	3.9	4.4	Mesh: 1,37 Maschen pro cm²: 0,29
	Luce maglia mm Maschenweite mm	17.1	17.02	16.92	16.72	16.52	16.32	16.12	15.82	15.52	15.12	14.62	14.12	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	85.3	84.3	83.3	81.3	79.4	77.5	75.6	72.8	70.1	66.5	62.2	58	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 2	Ø Filo mm Draht Ø mm	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4	3.9	Mesh: 1,83 Maschen pro cm²: 0,52
	Luce maglia mm Maschenweite mm	12.60	12.50	12.39	12.30	12.10	11.90	11.70	11.50	11.20	10.90	10.50	10	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	82.3	81	79.7	78.4	75.90	73.4	71	68.6	65	61.6	57.2	51.8	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 2 1/2	Ø Filo mm Draht Ø mm	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3.0	Mesh: 2,29 Maschen pro cm²: 0,81
	Luce maglia mm Maschenweite mm	10.01	9.91	9.81	9.71	9.61	9.51	9.31	9.11	8.91	8.71	8.41	8.11	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	81	79.5	78	76.4	74.8	73.3	70.2	67.2	64.3	61.4	57.3	53.3	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 3	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	Mesh: 2,74 Maschen pro cm²: 1,16
	Luce maglia mm Maschenweite mm	8.36	8.26	8.16	8.06	7.95	7.86	7.76	7.66	7.46	7.26	7.06	6.86	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	81.6	79.6	77.7	75.8	73.9	72.1	70.2	68.4	64.9	61.5	58.1	54.9	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 3 1/2	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	Mesh: 3,20 Maschen pro cm²: 1,58
	Luce maglia mm Maschenweite mm	7.13	7.03	6.93	6.83	6.73	6.63	6.53	6.43	6.33	6.13	5.93	5.73	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	80.7	78.5	76.2	74.1	71.9	69.8	67.7	65.6	63.6	59.7	55.8	52.2	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 4	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	Mesh: 3,66 Maschen pro cm²: 2,07
	Luce maglia mm Maschenweite mm	6.14	6.04	5.94	5.84	5.74	5.64	5.54	5.44	5.34	5.14	4.94	4.74	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	78.2	75.6	73.2	70.5	68.3	66	63.6	61.4	58.1	54.8	50.6	46.6	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 4 1/2	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	Mesh: 4,11 Maschen pro cm²: 2,63
	Luce maglia mm Maschenweite mm	5.37	5.27	5.17	5.07	4.97	4.87	4.77	4.67	4.57	4.37	4.17	3.97	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	75.5	72.7	70	67.4	64.8	62	59.5	57.1	54.7	49.9	45.5	41.1	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 5	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	Mesh: 4,57 Maschen pro cm²: 3,24
	Luce maglia mm Maschenweite mm	4.86	4.76	4.66	4.56	4.46	4.36	4.26	4.16	4.06	3.96	3.76	3.55	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	76.2	73.1	70.1	67.1	64.2	61.3	58.5	55.8	53.1	50.6	45.6	40.8	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 6	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	Mesh: 5,49 Maschen pro cm²: 4,7
	Luce maglia mm Maschenweite mm	4.03	3.93	3.83	3.73	3.63	3.53	3.43	3.33	3.23	3.13	3.03	2.83	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	75.8	72.1	68.4	64.9	61.5	58.1	54.9	51.7	48.7	45.7	42.8	37.4	

POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 7	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	Mesh: 6,4
	Luce maglia mm Maschenweite mm	3.42	3.37	3.27	3.17	3.07	2.97	2.87	2.77	2.67	2.57	2.47	2.37	2.17	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	74.3	72.1	67.9	63.8	59.9	56	53.2	48.7	45.3	41.9	38.7	35.7	29.9	Maschen pro cm²: 6,4
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 8	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Mesh: 7,31	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	2.97	2.92	2.87	2.77	2.67	2.57	2.47	2.37	2.27	2.17	2.07	1.97		
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	73.2	70.7	68.3	63.6	59.1	54.7	50.5	46.60	42.7	39.1	35.5	32.1	Maschen pro cm²: 8,4	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 9	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3		Mesh: 8,23	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	2.64	2.59	2.54	2.49	2.39	2.29	2.19	2.09	1.99	1.89	1.79			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	72.5	69.9	67.2	64.6	59.5	54.6	49.9	45.4	41.6	37.1	33.3		Maschen pro cm²: 10,6	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 10	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2		Mesh: 9,14	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	2.38	2.33	2.28	2.23	2.18	2.08	1.98	1.88	1.78	1.68	1.58			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	73.4	70.4	67.4	64.4	61.6	56.1	50.8	45.2	41.1	36.6	32.4		Maschen pro cm²: 13	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 11	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1		Mesh: 10,06	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	2.17	2.12	2.08	2.03	1.97	1.92	1.82	1.72	1.62	1.52	1.42			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	73.3	70.5	67.2	64	60.9	57.8	51	46.4	41.2	36.2	31.6		Maschen pro cm²: 15,8	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 12	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1		Mesh: 10,97	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	1.99	1.95	1.91	1.86	1.81	1.76	1.71	1.61	1.51	1.41	1.31			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	74	71	68.1	64.6	61.1	57.8	54.6	48.4	42.6	37.1	32		Maschen pro cm²: 18,8	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 13	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1		Mesh: 11,89	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	1.82	1.78	1.74	1.69	1.64	1.59	1.54	1.44	1.34	1.24	1.14			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	69.8	66.5	63.3	59.4	55.5	51.8	48.3	41.6	35.2	29.5	23.8		Maschen pro cm²: 21,8	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 14	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	Mesh: 12,8	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	1.70	1.66	1.62	1.58	1.53	1.48	1.43	1.38	1.28	1.18	1.08	0.98		
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	73.4	70	66.7	63.04	59.5	55.6	51.9	48.4	41.6	35.4	29.6	24.44	Maschen pro cm²: 25,3	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 15	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90		Mesh: 13,71	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	1.57	1.53	1.49	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.15	1.05	0.95			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	71.8	68.3	64.7	61.3	57.2	53.1	49.3	45.6	38.6	32.1	26.3		Maschen pro cm²: 29,2	
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 16	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80		Mesh: 14,63	
	Luce maglia mm Maschenweite mm	1.50	1.46	1.42	1.38	1.34	1.29	1.24	1.19	1.14	1.04	0.94			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	73.7	69.8	66	62.3	58.7	54.4	50.2	46.2	42.4	35.2	28.7		Maschen pro cm²: 33,3	

POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 18	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	Mesh: 16,46
	Luce maglia mm Maschenweite mm	1.32	1.30	1.26	1.22	1.18	1.14	1.09	1.04	0.99	0.94	0.84	0.74	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	73.3	71	66.7	62.5	58.5	54.6	49.9	45.4	41.2	37.1	29.6	24.1	Maschen pro cm²: 42,3
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 20	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	Mesh: 18,29
	Luce maglia mm Maschenweite mm	1.19	1.17	1.15	1.11	1.07	1.03	0.99	0.94	0.89	0.84	0.79	0.69	
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	73.3	70.9	68.6	63.9	59.4	55	50.8	45.8	41.1	36.6	32.4	24.7	Maschen pro cm²: 51,9
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 22 1/2	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60		Mesh: 20,57
	Luce maglia mm Maschenweite mm	1.03	1.01	0.99	0.95	0.91	0.87	0.83	0.78	0.73	0.68	0.63		
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	69.5	66.9	64.3	59.2	54.3	49.7	45.2	39.9	35	30.3	26		Maschen pro cm²: 65,7
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 25	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55		Mesh: 22,86
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.93	0.91	0.89	0.87	0.83	0.79	0.75	0.71	0.66	0.61	0.56		
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	70.1	67.1	64.2	61.3	55.8	50.6	45.6	40.8	35.3	30.1	25.4		Maschen pro cm²: 81
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 27 1/2	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50			Mesh: 25,14
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.83	0.81	0.79	0.77	0.73	0.69	0.65	0.61	0.56	0.51			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	67.5	64.3	61.2	58.2	52.2	46.6	41.4	36.5	30.7	25.5			Maschen pro cm²: 98
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 30	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45			Mesh: 27,43
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.766	0.746	0.726	0.706	0.686	0.646	0.606	0.566	0.526	0.476			
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	69	65.6	62.2	58.8	55.5	49.3	43.4	37.9	32.8	26.9			Maschen pro cm²: 117
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 35	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40				Mesh: 32
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.634	0.614	0.594	0.574	0.554	0.514	0.474	0.434	0.394				
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	63.2	59.1	55.3	51.6	48	41.3	35.1	29.4	25.4				Maschen pro cm²: 159
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 40	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36				Mesh: 36,57
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.554	0.534	0.514	0.494	0.474	0.454	0.414	0.374	0.334				
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	62.7	58.2	53.9	49.8	45.8	42	34.9	28.4	23.8				Maschen pro cm²: 207
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 45	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32				Mesh: 41,14
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.497	0.477	0.457	0.437	0.417	0.397	0.377	0.337	0.297				
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	65.8	60.5	55.5	50.8	46.3	42	37.9	30.3	24.7				Maschen pro cm²: 262
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 50	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28				Mesh: 45,72
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.446	0.436	0.416	0.396	0.376	0.356	0.336	0.316	0.276				
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	65.7	62.8	57.2	51.8	46.8	42	37.5	33.2	25.6				Maschen pro cm²: 324

POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 55	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24		Mesh: 50,29
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.405	0.395	0.385	0.365	0.345	0.325	0.305	0.285	0.265		Maschen pro cm²: 392
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	62.8	59.6	56.6	50.8	45.3	40.1	35.3	30.7	26.5		
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 60	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22		Mesh: 54,86
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.373	0.363	0.353	0.343	0.323	0.303	0.283	0.263	0.243		Maschen pro cm²: 471
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	63.9	60.4	57.2	54	47.8	42	36.6	31.5	26.9		
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 65	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20			Mesh: 59,43
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.337	0.327	0.317	0.307	0.287	0.267	0.247	0.227			Maschen pro cm²: 548
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	63.3	59.6	56	52.6	46	39.9	34.2	29			
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 70	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22		Mesh: 64
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.307	0.297	0.287	0.277	0.257	0.237	0.217	0.197	0.177		Maschen pro cm²: 635
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	61	57.2	53.4	49.8	42.9	36.6	30.7	24.7	19.85		
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 75	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18			Mesh: 68,57
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.290	0.280	0.270	0.260	0.250	0.230	0.210	0.190			Maschen pro cm²: 729
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	61.3	57.1	53.1	49.2	45.5	38.5	32.1	26.3			
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 80	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18			Mesh: 73,15
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.267	0.257	0.247	0.237	0.227	0.207	0.187	0.167			Maschen pro cm²: 829
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	60.5	56.1	51.8	47.8	43.9	36.6	29.0	24.3			
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 90	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16				Mesh: 82,29
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.229	0.219	0.209	0.199	0.189	0.169	0.149				Maschen pro cm²: 1050
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	55.7	50.8	46.3	42	37.1	29.6	23.5				
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 100	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14				Mesh: 91,43
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.208	0.198	0.188	0.178	0.168	0.158	0.138				Maschen pro cm²: 1296
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	57.1	51.8	45.8	41.1	36.6	32.4	24.7				
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 110	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12					Mesh: 100,58
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.183	0.173	0.163	0.153	0.143	0.133					Maschen pro cm²: 1568
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	51.9	46.4	41.6	36.2	31.6	27.3					
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 120	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11					Mesh: 109,72
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.171	0.161	0.151	0.141	0.131	0.121					Maschen pro cm²: 1886
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	54.5	48.4	42.6	37.1	32	27.3					

POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 130	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10							Mesh: 118,86
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.154	0.144	0.134	0.124	0.114							Maschen pro cm²: 2190
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	52.1	45.4	39.3	33.7	28.5							
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 140	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09							Mesh: 128,01
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.148	0.138	0.128	0.118	0.108							Maschen pro cm²: 2540
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	55.6	48.4	41.6	35.4	29.6							
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 150	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09							Mesh: 137,15
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.135	0.125	0.115	0.105	0.095							Maschen pro cm²: 2916
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	53.1	45.6	38.7	32.1	26.3							
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 160	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.05	0.06	0.07	0.08								Mesh: 146,29
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.124	0.114	0.104	0.094								Maschen pro cm²: 3318
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	50.2	42.4	35.2	28.7								
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 180	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.05	0.06	0.07									Mesh: 164,58
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.104	0.094	0.084									Maschen pro cm²: 4200
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	45.4	37.1	29.6									
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 200	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.05	0.06	0.07									Mesh: 182,87
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.089	0.079	0.069									Maschen pro cm²: 5184
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	41.1	32.4	25.8									
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 220	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.04	0.05	0.06									Mesh: 201,2
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.086	0.076	0.066									Maschen pro cm²: 6273
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	46.4	36.2	27.3									
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 250	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.04	0.045	0.05	0.06								Mesh: 228,58
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.071	0.066	0.061	0.051								Maschen pro cm²: 8100
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	40.8	35.4	30.2	30.1								
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 280	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.04	0.045	Mesh: 256,01									
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.059	0.054	Maschen pro cm²: 10100									
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	36	30.2										
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 300	Ø Filo mm Draht Ø mm					0.035	0.04						Mesh: 274,3
	Luce maglia mm Maschenweite mm					0.058	0.053						Maschen pro cm²: 11664
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %					38.9	32.8						
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 350	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.03	0.035	Mesh: 320,01									
	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.0493	0.0443	Maschen pro cm²: 15876									
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	38.2	30.7										
POLLICI FRANCESI Französische Zoll N° 400	Ø Filo mm Draht Ø mm					0.025	0.03						Mesh: 365,73
	Luce maglia mm Maschenweite mm					0.0444	0.0394						Maschen pro cm²: 20736
	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %					40.2	31.6						

POLLICI FRANCESI	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.03	Mesh: 411,45
Französische Zoll	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.0317	
N° 450	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	27	Maschen pro cm²: 26244

POLLICI FRANCESI	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.025	Mesh: 500
Französische Zoll	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.025	
N° 550	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	25	Maschen pro cm²: 40000

POLLICI FRANCESI	Ø Filo mm Draht Ø mm	0.028	Mesh: 457,16
Französische Zoll	Luce maglia mm Maschenweite mm	0.0275	
N° 500	Superficie utile di passaggio % Nutzbare Durchgangsfläche %	26.2	Maschen pro cm²: 32400

notes



emilos

la soluzione per la tua qualità
Lösung für Ihre Qualität





EMILOS srl
Via della Costituzione 6
42025 Cavriago
(Reggio Emilia) - Italia



Tel. +39 0522 575010



info@emilos.it



www.emilos.it