



Da oltre *40* anni lavoriamo per migliorare i nostri prodotti e il vostro lavoro.

Depuis plus de *40* ans, nous travaillons à améliorer nos produits et votre travail.

*la soluzione per la tua qualità
la solution pour votre qualité*

Vibrovagli Tamis vibrants

2024



I nostri prodotti sono *100%* realizzati in Italia
Nos produits sont fabriqués à *100%* en Italie



IL CATALOGO


LE CATALOGUE

emilos

	Sezione . Section	Pag.
E	EMILOS - LA NOSTRA STORIA . NOTRE HISTOIRE	03
M	LE NOSTRE INVENZIONI . NOS INVENTIONS	05
I	LA NOSTRA FORZA . NOTRE FORCE	07
L	IL NOSTRO TELAIO PORTARETE . NOTRE CHÂSSIS PORTE-GRILLE	08
O	LE PORTATE ORARIE . LES DÉBITS HORAIRES	09
S	I VIBROVAGLI . LES TAMIS VIBRANTS	12
	LE PERSONALIZZAZIONI . LES PERSONNALISATIONS	30
	LE TELE METALLICHE . LES TOILES MÉTALLIQUES	32

l'evoluzione della specie

L'ÉVOLUTION DE L'ESPÈCE



“ LA NOSTRA *storia* ”



La nostra passione per la setacciatura nasce al termine degli anni '70; frutto della volontà e dell'impegno di Luigi Solimè, nostro fondatore.

Ci caratterizzano da sempre l'intuizione e l'entusiasmo, grazie ai quali siamo riusciti ad affermarci nel mondo della setacciatura. La nostra struttura è contraddistinta da una forte flessibilità, la quale ci permette di ottenere significativi immediati risultati. Il contatto diretto con le problematiche del cliente stimola costantemente la nostra progettualità.

In Italia, proponiamo prove di setacciatura gratuite, grazie alle quali è possibile definire con precisione il tipo di vibrovaglio più idoneo al risultato desiderato dall'utilizzatore.

Con il nostro ciclo di lavorazione realizziamo vibrovagli interamente personalizzati.

Offriamo una garanzia assoluta di qualità, e garantiamo da sempre il miglior funzionamento del vibrovaglio realizzato ad personam.

La fidelizzazione dei nostri clienti è per noi elemento di orgoglio.

Siamo da sempre focalizzati sul **Made in Italy**; ogni nostro vibrovaglio viene interamente realizzato all'interno della nostra azienda.

Forniamo soluzioni per qualsiasi problematica di vagliatura.

La gamma dei nostri vibrovagli va da un diametro minimo di **450mm**, ad un diametro massimo di ben **1800mm**.

I nostri vibrovagli sono in grado di affrontare setacciate molto difficoltose, e portate orarie elevate, grazie agli speciali **motovibratori** installati, progettati per funzionare in continuo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

I **punti di forza** che ci contraddistinguono sono la progettazione e la realizzazione di vibrovagli personalizzati, la qualità dei materiali utilizzati, la precisione della lavorazione, la longevità dei macchinari prodotti, e le brevi tempistiche di esecuzione e di consegna.

PRÉSENTATION “ NOTRE histoire ”



Notre passion pour le tamisage est née à la fin des années 70, grâce à la **volonté** et à l'**engagement de** Luigi Solimè, notre fondateur.

Nous nous sommes toujours caractérisés par notre **intuition et notre enthousiasme**, grâce auxquels nous avons réussi à **nous imposer** dans le monde du tamisage.

Notre structure se caractérise par une **grande flexibilité**, ce qui nous permet d'obtenir des **résultats immédiats significatifs**.

Le **contact direct** avec les problèmes des clients stimule constamment **notre planification**. En Italie, nous proposons des **essais de tamisage gratuits**, grâce auxquels il est possible de définir avec précision le type de tamis vibrant le mieux adapté au résultat souhaité par l'utilisateur.

Grâce à notre **cycle d'usinage**, nous produisons des tamis vibrants entièrement personnalisés.

Nous offrons une garantie absolue de qualité, et nous garantissons toujours le **meilleur fonctionnement** du tamis vibrant fabriqué ad personam.

La **fidélisation de nos clients est un élément** de fierté pour nous.

Nous avons toujours mis l'accent sur le « **Made in Italy** » ; chacun de nos tamis vibrants est entièrement fabriqué en interne.

Nous apportons des solutions à tous les problèmes de tamisage.

Nos tamis vibrants ont un diamètre minimum de **450 mm** et un diamètre maximum de **1800 mm**.

Nos tamis vibrants sont capables de faire face à des **tamisages très difficiles** et à des **débits horaires élevés**, grâce aux **moteurs vibrants spécialement** installés, conçus pour fonctionner en continu 24 heures sur 24, 365 jours par an.


Les **points forts** qui nous distinguent sont la conception et la fabrication de tamis vibrants personnalisés, la qualité des matériaux utilisés, la précision de l'usinage, la longévité des machines produites et la brièveté des délais d'exécution et de livraison.

Motovibratore Emilos con i pesi interni
(dal vibrovaglio Mod. SL ad oggi)

Motovibrateur Emilos avec poids internes
(du tamis vibrant Mod. SL à ce jour)



Le nostre *invenzioni*
per un continuo miglioramento.





Mod. MTC - Sezione

Mod. MTC - Section

1987

Mod. Apollo - Sezione


Mod. Apollo - Section



1990

Mod. SL - Sezione


Mod. SL - Section



1992

Mod. CR - Sezione

Mod. CR - Section



2012

Mod. CRS - Sezione

Mod. CRS - Section



2021

Mod. CRX - Sezione

Mod. CRX - Section

Nos inventions pour une
amélioration continue.

I NOSTRI VIBROVAGLI
SONO PRODOTTI 100% ITALIANI



*La cura dei materiali scelti, e
della lavorazione artigianale,
ci contraddistingue ormai
da anni.*



**NOS TAMIS VIBRANTS SONT
DES PRODUITS 100% ITALIENS**

*Le soin apporté aux matériaux
choisis et à l'artisanat nous
distingue depuis des années.*



LA NOSTRA *forza* NOTRE force



MADE IN ITALY

Ogni nostro vibrovaglio è interamente realizzato e rifinito a mano presso la nostra officina.



MADE IN ITALY

Chacun de nos tamis vibrants est entièrement fabriqué et fini à la main dans notre atelier.



PERSONALIZZATI

Possibilità di apportare ogni tipo di modifica ai vibrovagli, così da ottenere un prodotto adatto alle proprie esigenze.



PERSONNALISÉS

Il est possible d'apporter toutes sortes de modifications aux tamis vibrants pour obtenir un produit adapté à vos besoins.



PROVA GRATUITA

In Italia, possibilità di testare gratuitamente il vibrovaglio e di renderlo nel caso in cui non soddisfi le aspettative.



ÉSSAI GRATUIT

En Italie, possibilité de tester gratuitement le tamis vibrant et le renvoyer s'il ne répond pas à vos attentes.



TUTTO ACCIAIO INOX

Solo i nostri vibrovagli sono costruiti INTERAMENTE in acc/inox AISI 304L e su richiesta acc/inox AISI 316L.



TOUT EN ACIER INOXYDABLE

Seuls nos tamis vibrants sont ENTièrement fabriqués en acier inoxydable AISI 304L et, sur demande, en acier inoxydable AISI 316L.



CONSEGNA RAPIDA

Realizzazione e consegna del prodotto franco nostro stabilimento in 10-15 gg lavorativi.



LIVRAISON RAPIDE

Réalisation du produit et livraison départ usine dans un délai de 10 à 15 jours ouvrables.

IL *nostro* TELAIO PORTARETE

NOTRE CHÂSSIS PORTE-GRILLE



Pratica e veloce la sostituzione della rete.


L'utilizzatore del vibrovaglio è completamente indipendente.

Tutti i nostri vibrovagli sono dotati di **telaio portarete doppia-gola con anellini tendirete**.

Si tratta di un **pratico sistema di tensionamento della rete**, che abbatta i costi di manodopera e trasporto, oltre

ai tempi d'attesa, che l'utilizzatore finale sarebbe costretto ad affrontare se il telaio portarete non avesse questo sistema di tensionamento e l'intervento di sostituzione della rete dipendesse dal costruttore.

Con questo telaio portarete, **l'utilizzatore finale è completamente autonomo-indipendente** per quanto concerne la sostituzione della rete in caso di rottura.



Remplacement pratique et rapide de la grille.

L'utilisateur du tamis vibrant est totalement indépendant.

Tous nos tamis vibrants sont équipés d'un **châssis porte-grille à double gorge avec anneaux de tension**.

Il s'agit d'un système **pratique de tension de la grille**, qui réduit les coûts de main-d'œuvre et de transport, ainsi que les temps d'attente, auxquels l'utilisateur final devrait faire face si le châssis de la grille n'était pas équipé de ce système de tension et si le remplacement de la grille dépendait du fabricant.

Avec ce châssis porte-grille, **l'utilisateur final est complètement autonome-indépendant** en ce qui concerne le remplacement de la grille en cas de rupture.



LE PORTATE *orarie*

LES DÉBITS HORAIRES



In questo catalogo, tra le caratteristiche tecniche elencate, **non abbiamo intenzionalmente indicato le portate orarie dei vibrovagli;**

la valutazione della produttività oraria dipende da numerosi fattori.

Qui di seguito, facciamo un breve elenco delle caratteristiche necessarie per comprendere quale vibrovaglio sia maggiormente consono al Vostro prodotto:

- Il tipo di rete per la setacciatura (espressa in micron, mesh, o mm)
- Il peso specifico del prodotto
- Le caratteristiche relative alla densità, alla viscosità, ed al residuo del prodotto
- Se si tratta di prodotto asciutto oppure umido
- La percentuale di prodotto che non passa attraverso la rete.



Dans ce catalogue, parmi les caractéristiques techniques énumérées, **nous n'avons volontairement pas indiqué les débits horaires des tamis vibrants ;**

L'évaluation de la productivité horaire dépend de nombreux facteurs.

Nous dressons ci-dessous une brève liste des caractéristiques nécessaires pour comprendre quel est le tamis vibrant le mieux adapté à votre produit :

- Le type de grille de tamisage (exprimé en microns, en mesh ou en mm)
- Le poids spécifique du produit
- Les caractéristiques relatives à la densité, à la viscosité et aux résidus du produit
- Si le produit est sec ou humide
- Le pourcentage de produit qui ne passe pas à travers la grille.





CI SONO LEADER CHE NON HANNO BISOGNO DI DICHIARARSI.

L'evoluzione nell'ambito delle vibrazionistiche è continua. E' questo che infatti rende che EMILOS ad essere leader nel settore industriale e alimentare. E' questo che infatti rende che EMILOS ad essere leader nel settore industriale e alimentare. E' questo che infatti rende che EMILOS ad essere leader nel settore industriale e alimentare.

EMILOS

Non trascurate i particolari.

EMILOS S.R.L. INDUSTRIE PRECISARIE - VIA LEONARDO, 6 - 42025 CAVRIGLIO (RE) ITALY - TEL. 0522/575010 - FAX 0522/575145

EMILOS

LA NOSTRA SETACCIATURA
pensata per la qualità!

Vibrovagli specifici per l'industria alimentare.

EMILOS

EMILOS srl
Via della Costituzione, 6
42025 CAVRIGLIO (RE) - Italy
Tel. 0522 575010
fax 0522 575145
E-mail info@emilos.it

www.emilos.it

Geniale, no Logico.

EMILOS

SCEGLI EMILOS, IL SETACCIO SU MISURA PER TE.



- FATTO IN ITALIA**
- MACCIIOR PRODUZIONE
MINOR SPRECO**
- 100% ACCIAIO INOX**
- TEST GRATUITI**
- 100% PERSONALIZZABILE**
- CONSEGNE RAPIDE**



La nostra passione per la setacciatura nasce al termine degli anni '70.

Ci caratterizzano da sempre l'intuizione e l'entusiasmo, grazie ai quali siamo riusciti ad affermarci nel mondo della setacciatura.

La nostra struttura è contraddistinta da una forte flessibilità, la quale ci permette di ottenere significativi immediati risultati.

Il contatto diretto con le problematiche del cliente stimola costantemente la nostra progettualità.

Offriamo una garanzia assoluta di qualità e garantiamo da sempre il miglior funzionamento del vibrovaglio realizzato ad personam.

Siamo un'azienda 100% Made in Italy; ogni nostro vibrovaglio viene interamente realizzato all'interno della nostra azienda.

I nostri vibrovagli sono in grado di affrontare setacciature molto difficoltose, e portate orarie elevate, grazie agli speciali motorizzatori installati, progettati per funzionare in continuo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

EMILOS srl
Via della Costituzione, 6
42025 Cavriago (RE) - Italy
Tel. 0522 575010
fax 0522 575145
E-mail: info@emilos.it
www.emilos.it

SCEGLI EMILOS, I SETACCI PENSATI PER LORO.

Vibrovagli specifici per integratori, mangimi, crocchette per animali.



- FATTO IN ITALIA**
- MACCIIOR PRODUZIONE
MINOR SPRECO**
- 100% ACCIAIO INOX**
- TEST GRATUITI**
- 100% PERSONALIZZABILE**
- CONSEGNE RAPIDE**



La nostra passione per la setacciatura nasce al termine degli anni '70.

Ci caratterizzano da sempre l'intuizione e l'entusiasmo, grazie ai quali siamo riusciti ad affermarci nel mondo della setacciatura.

La nostra struttura è contraddistinta da una forte flessibilità, la quale ci permette di ottenere significativi immediati risultati.

Il contatto diretto con le problematiche del cliente stimola costantemente la nostra progettualità.

Offriamo una garanzia assoluta di qualità e garantiamo da sempre il miglior funzionamento del vibrovaglio realizzato ad personam.

Siamo un'azienda 100% Made in Italy; ogni nostro vibrovaglio viene interamente realizzato all'interno della nostra azienda.

I nostri vibrovagli sono in grado di affrontare setacciature molto difficoltose, e portate orarie elevate, grazie agli speciali motorizzatori installati, progettati per funzionare in continuo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

EMILOS srl
Via della Costituzione, 6
42025 Cavriago (RE) - Italy
Tel. 0522 575010
fax 0522 575145
E-mail: info@emilos.it
www.emilos.it



LA NOSTRA SETACCIATURA

pensata per la qualità!



Vibrovagli specifici per l'industria alimentare/casearia.



EMILOS srl
Via della Costituzione, 6
42025 Cavriago (RE) - Italy
Tel. 0522 575010 - fax 0522 575145
E-mail: info@emilos.it
www.emilos.it



serie SL

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI

À UNE OU PLUSIEURS GRILLES
FILTRANTES



- Impiegato nella setacciatura di prodotti liquidi o solidi.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.
- Versione con basamento o carrello.



- Utilisé pour le tamisage de produits liquides ou solides.
- Motovibrateur de marque Emilos, il libère un mouvement tridimensionnel (sussultatoire, ondulatorio et rotatif), qui maintient la grille filtrante propre et débouchée.
- Peut être équipé d'un couvercle.
- Version avec base ou chariot.



Mod. SL 1200: con coperchio

Mod. SL 1200 : avec couvercle

Mod. SL 1200: senza coperchio

Mod. SL 1200 : sans couvercle



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



Mod. SL 1200: con carrello

Mod. SL 1200 : avec chariot

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :

500 - 600 - 800 - 900 - 1200 mm

Contentitore tronco-conico
Récipient tronconique

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE

CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Motorizzazione 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo


CARACTÉRISTIQUES

- Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L
- Motorisation 2 pôles / 3000g
- Motorisation 4 pôles / 1400g
- Installation facile
- Entretien simple
- Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante
- Conçu pour un fonctionnement continu
- Application possible du système de désengorgement de la grille
- Dans la version sur roues, extrême légèreté et praticité lors des déplacements
- Bande de confinement du produit sans angle, avec grille filtrante sur tout le pourtour



Mod. SL 1200: Disco di base

Mod. SL 1200 : Disque de base



Mod.	500	600	800	900	1200
Ø mm	606	680	850	990	1210
L mm	706	780	930	1123	1361
H mm	720	720	820	875	870
Kg	40	55	75	100	120

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Les dimensions sont approximatives et peuvent donc être modifiées sans préavis.

serie SLP

A UNA SOLA RETE FILTRANTE

AVEC UNE SEULE GRILLE FILTRANTE



- Pratico e compatto.
- Impiegato nella setacciatura di prodotti liquidi nella versione aperta o chiusa, e di prodotti secchi nella versione chiusa.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- La versione a ganci è particolarmente indicata per piccole produzioni.



- Pratique et compact.
- Utilisé pour le tamisage de produits liquides en version ouverte ou fermée, et de produits secs en version fermée.
- Motovibrateur de marque Emilos, il libère un mouvement tridimensionnel (sussultatoire, ondulatorio et rotatif), qui maintient la grille filtrante propre et débouchée.
- La version à crochets est particulièrement adaptée aux petites productions



Mod. SLP 450: Cono

Mod. SLP 450 : Cône



Mod. SLP 600: Fascia

Mod. SLP 600 : Bande



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



Mod. SLP 450: Ganci

Mod. SLP 450 : Crochets

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :
450 - 600 mm

Contentitore tronco-conico
Récipient tronconique

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE



🇮🇹 CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo
- Particolare e pratico serraggio a pomelli


🇫🇷 CARACTÉRISTIQUES

- Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L
- Construit en acier inoxydable aisi 316L pour les parties en contact avec le produit et 304L pour les autres parties
- Motorisation 2 pôles / 3000g
- Motorisation 4 pôles / 1400g
- Installation facile
- Entretien simple
- Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante
- Conçu pour un fonctionnement continu
- Application possible du système de désengorgement de la grille
- Extrême légèreté et praticité lors des déplacements
- Bande de confinement du produit sans angle, avec grille filtrante sur tout le pourtour
- Serrage spécial et pratique avec boutons



Mod. SLP 600: Disco di base

Mod. SLP 600 : Disque de base



Mod.	450	600
Ø mm	450	600
L mm	470	670
H mm	988	950
Kg	45	55

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Les dimensions sont approximatives et peuvent donc être modifiées sans préavis.

serie CR

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI

À UNE OU PLUSIEURS GRILLES
FILTRANTES

- Impiegato nella setacciatura di prodotti densi, viscosi, liquidi, molto difficili.
- Punto di forza: motovibratore molto vicino alla rete, quindi migliori prestazioni.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.
- Versione con basamento o carrello.

- Utilisé pour le tamisage de produits denses, visqueux, liquides, très difficiles.
- Point fort : motovibrateur très proche de la grille, donc meilleure performance.
- Motovibrateur de marque Emilos, il libère un mouvement tridimensionnel (sussultatoire, ondulatorio et rotatif), qui maintient la grille filtrante propre et débouchée.
- Peut être équipé d'un couvercle.
- Version avec base ou chariot.



Mod. CR 1200: con coperchio

Mod. CR 1200 : avec couvercle

Mod. CR 1200: senza coperchio

Mod. CR 1200 : sans couvercle



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :
900 - 1200 mm

Contenitore conico convesso
Récipient tronconique

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE

Mod. CR 1200: con carrello

Mod. CR 1200 : avec chariot



🇮🇹 CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Motorizzazione 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo


🇫🇷 CARACTÉRISTIQUES

- Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L
- Motorisation 2 pôles / 3000g
- Motorisation 4 pôles / 1400g
- Installation facile
- Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante
- Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante
- Conçu pour un fonctionnement continu
- Application possible du système de désengorgement de la grille
- Dans la version sur roues, extrême légèreté et praticité lors des déplacements
- Bande de confinement du produit sans angle, avec grille filtrante sur tout le pourtour



Mod. CR 1200: Disco di base

Mod. CR 1200 : Disque de base



Mod.	900	1200
Ø mm	990	1210
L mm	1196	1400
H mm	905	965
Kg	120	130

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Les dimensions sont approximatives et peuvent donc être modifiées sans préavis.

serie CRS

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI

À UNE OU PLUSIEURS GRILLES
FILTRANTES



- Impiegato nella setacciatura di prodotti alimentari solidi o liquidi poiché privo di zone di ristagno.
- Particolarmente indicato per uso alimentare, chimico e farmaceutico.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.



- Utilisé pour le tamisage de produits alimentaires solides ou liquides car il n'y a pas de zones de stagnation.
- Particulièrement adapté aux usages alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.
- Motovibrateur de marque Emilos, il libère un mouvement tridimensionnel (sussultatoire, ondulatorio et rotatif), qui maintient la grille filtrante propre et débouchée.
- Peut être équipé d'un couvercle.



Mod. CRS 1800: con coperchio

Mod. CRS 1800 : avec couvercle

Mod. CRS 1500: senza coperchio

Mod. CRS 1500 : sans couvercle



II 3D T120°C ATEX - ZONE 22

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :
1500 - 1800 mm

Contenitore bombato monolitico
Conteneur arrondi monolithique

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE



CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Altezza complessiva ridotta
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Produzione con portate orarie molto elevate
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- COMPLETA eliminazione delle zone di ristagno
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo


CARACTÉRISTIQUES

- Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L
- Construit en acier inoxydable aisi 316L pour les parties en contact avec le produit et 304L pour les autres parties
- Motorisation 4 pôles / 1400g
- Hauteur totale réduite
- Installation facile
- Entretien simple
- Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante
- Production avec des débits horaires très élevés la grille filtrante
- Nettoyage extrêmement simple par rapport à un tamis vibrant traditionnel
- Élimination COMPLÈTE des zones de stagnation
- Conçu pour un fonctionnement continu
- Application possible du système de désengorgement de la grille
- Dans la version sur roues, extrême légèreté et praticité lors des déplacements
- Bande de confinement du produit sans angle, avec grille filtrante sur tout le pourtour



Mod. CRS 1500: Disco di base

Mod. CRS 1500 : Disque de base



Mod.	1500	1800
Ø mm	1481	1782
L mm	1600	2270
H mm	1048	912
Kg	300	390

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Les dimensions sont approximatives et peuvent donc être modifiées sans préavis.

serie CRX

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI
À UNE OU PLUSIEURS GRILLES
FILTRANTES



Mod. CRX 900: senza coperchio

Mod. CRX 900 : sans couvercle



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22

- Impiegato nella setacciatura di prodotti alimentari solidi o liquidi poiché privo di zone di ristagno.
- Impiegato nella setacciatura di prodotti densi, viscosi, liquidi, molto difficili.
- Particolarmente indicato per uso alimentare, chimico e farmaceutico.
- Punto di forza: motovibratore molto vicino alla rete, quindi migliori prestazioni.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.
- Versione con basamento o carrello.

- Utilisé pour le tamisage de produits alimentaires solides ou liquides car il n'y a pas de zones de stagnation.
- Utilisé pour le tamisage de produits denses, visqueux, liquides, très difficiles.
- Particulièrement adapté aux usages alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.
- Point fort : motovibrateur très proche de la grille, donc meilleure performance.
- Motovibrateur de marque Emilos, il libère un mouvement tridimensionnel (sussultatoire, ondulatorio et rotatif), qui maintient la grille filtrante propre et débouchée.
- Peut être équipé d'un couvercle.
- Version avec base ou chariot.



Mod. CRX "Farma": con coperchio

Mod. CRX "Pharma" : avec couvercle





Mod. CRX: ribassato

Mod. CRX : rabaissé

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :
600 - 800 - 900 - 1200 mm

Contenitore conico rovesciato con bombatura esterna monolitica
Récipient conique inversé avec arrondi extérieur monolithique

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE



CARATTERISTICHE

Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L

Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti

Motorizzazione 2 poli / 3000g

Motorizzazione 4 poli / 1400g

Altezza complessiva ridotta

Facile installazione

Semplice manutenzione

Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante

Produzione con portate orarie molto elevate

Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale

COMPLETE eliminazione delle zone di ristagno

Progettato per lavorare in continuo

Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete

Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti

Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo

CARACTÉRISTIQUES

Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L

Construit en acier inoxydable aisi 316L pour les parties en contact avec le produit et 304L pour les autres parties

Motorisation 2 pôles / 3000g

Motorisation 4 pôles / 1400g

Hauteur totale réduite

Installation facile

Entretien simple

Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante

Production avec des débits horaires très élevés

Extrême facilité de nettoyage par rapport à un tamis vibrant traditionnel

Élimination COMPLÈTE des zones de stagnation

Conçu pour un fonctionnement continu

Application possible du système de désengorgement de la grille


Dans la version sur roues, extrême légèreté et praticité lors des déplacements

Bande de confinement du produit sans angle, avec grille filtrante sur tout le pourtour



Mod. CRX 900: Disco di base

Mod. CRX 900 : Disque de base



Mod.	600	800	900	1200
Ø mm	680	850	990	1210
L mm	789	960	1140	1360
H mm	810	818	805	820
Kg	75	86	100	150

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Les dimensions sont approximatives et peuvent donc être modifiées sans préavis.

serie SC

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI

À UNE OU PLUSIEURS GRILLES
FILTRANTES

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:

DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :

600 - 800 - 900 - 1200 mm

Contenitore tronco-conico

Récipient tronconique

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE

- Impiegato generalmente come vaglio di controllo, e integrabile con sistema svuota-sacchi.
- Particolarmente indicato per uso alimentare, chimico e farmaceutico.
- Grandi portate grazie allo scarico centrale.
- Adatto alla setacciatura di prodotti secchi con poco residuo.
- Impiegato nella setacciatura di prodotti alimentari solidi o liquidi poiché privo di zone di ristagno.
- 2 motovibratori installati, sprigionano un moto bidimensionale (sussultorio e ondulatorio).
- Può essere corredato di coperchio.

- Généralement utilisé comme tamis de contrôle, il peut être intégré au système de vidage des sacs.
- Particulièrement adapté aux usages alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.
- Débits élevés grâce au déchargement central.
- Convient pour le tamisage de produits secs avec peu de résidus.
- Utilisé pour le tamisage de produits alimentaires solides ou liquides car il n'y a pas de zones de stagnation.
- 2 motovibrateurs installés, libérant un mouvement bidimensionnel (sussultatoire et ondulatorie).
- Peut être équipé d'un couvercle.

Mod. SC 900: con coperchio


Mod. SC 900 : avec couvercle

Mod. SC 900: senza coperchio

Mod. SC 900 : sans couvercle



II 3D T120°C ATEX - ZONE 22



Mod.	600	800	900	1200
Ø mm	680	850	990	1210
L mm	1127	1370	1542	1790
H mm	340	443	500	600
Kg	56	71	103	180

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Les dimensions sont approximatives et peuvent donc être modifiées sans préavis.



Mod. SCP 450: con coperchio

Mod. SCP 450 : avec couvercle

serie **SCP**

A UNA SOLA RETE FILTRANTE
 AVEC UNE SEULE GRILLE
 FILTRANTE

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :
450 - 600 mm

Contentitore tronco-conico
Récipient tronconique

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE




CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Caratteristica: scarica direttamente sul fondo, non lateralmente come i vibrovagli tradizionali
- Altezza complessiva ridotta
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Progettato per lavorare in continuo
- Possibile applicazione di sistema di disintasamento della rete
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo

CARACTÉRISTIQUES

- Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L
- Construit en acier inoxydable aisi 316L pour les parties en contact avec le produit et 304L pour les autres parties
- Motorisation 4 pôles / 1400g
- Caractéristique : déchargement directement au fond, et non latéralement comme les tamis vibrants traditionnels
- Hauteur totale réduite
- Installation facile
- Entretien simple
- Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante
- Extrême facilité de nettoyage par rapport à un tamis vibrant traditionnel
- Conçu pour un fonctionnement continu
- Application possible du système de désengorgement de la grille
- Bande de confinement du produit sans angle, avec grille filtrante sur tout le pourtour



Mod.	450	600
Ø mm	450	600
L mm	844	1080
H mm	286	332
Kg	39	50

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Les dimensions sont approximatives et peuvent donc être modifiées sans préavis.

serie SV

A UNA SOLA RETE FILTRANTE

AVEC UNE SEULE GRILLE FILTRANTE

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:

DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :

600 mm



Svuota sacchi compatto Vide-sac compact



- “TUTTO IN UNO”: un gruppo unico, carrellato e compatto costituito da vibrovaglio, scivolo per sacco e cappa aspirante.
- Impiegato nella setacciatura di prodotti secchi con poco residuo, generalmente impiegato come vaglio di controllo.
- Particolarmente indicato per uso alimentare.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L



- « TOUT EN UN » : un groupe unique, sur roues et compact composé d'un tamis vibrant, d'une goulotte à sac et d'une hotte d'aspiration.
- Utilisé pour le tamisage de produits secs avec peu de résidus, généralement employé comme tamis de contrôle.
- Particulièrement adapté aux usages alimentaires.
- Motovibrateur de marque Emilos, il libère un mouvement tridimensionnel (sussultatoire, ondulateur et rotatif), qui maintient la grille filtrante propre et débouchée.
- Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L



Integra in sé la cappa di aspirazione. Per facilitarne l'apertura durante le fasi di pulizia è dotato di sganci rapidi, e scivolo appoggia-sacchi ribaltabile. Il fondo è conico con scarico laterale per la fuoriuscita del prodotto setacciato. Presenta un carter di protezione per molle e motore



Il intègre la hotte aspirante. Pour faciliter l'ouverture lors du nettoyage, il est équipé de décrochages rapides et d'une goulotte de support de sacs rabattable. Le fond est conique avec un déchargement latéral pour le produit tamisé. Comprend un carter de protection pour les ressorts et le moteur



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



serie **SV**

A UNA SOLA RETE FILTRANTE
AVEC UNE SEULE GRILLE FILTRANTE

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :
600 - 800 - 900 - 1200 mm

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE



Tavolo carrellato con piano ribaltabile, cappa di aspirazione e vibrovaglio Mod. SC collegato con una manichetta flessibile.



Table sur roues avec plateau basculant, hotte d'aspiration et tamis vibrant Mod. SC raccordé avec un tuyau flexible.



CARATTERISTICHE

- Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L
- Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti
- Motorizzazione a 2 poli / 3000g
- Motorizzazione 4 poli / 1400g
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Progettato per lavorare in continuo
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare, con rete filtrante a tutto campo
- Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti

CARACTÉRISTIQUES

- Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L
- Construit en acier inoxydable aisi 316L pour les parties en contact avec le produit et 304L pour les autres parties
- Motorisation à 2 pôles / 3000g
- Motorisation 4 pôles / 1400g
- Installation facile
- Entretien simple
- Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante
- Extrême facilité de nettoyage par rapport à un tamis vibrant traditionnel
- Conçu pour un fonctionnement continu
- Bande de confinement du produit sans angle, avec grille filtrante sur tout le pourtour
- Dans la version sur roues, extrême légèreté et praticité lors des déplacements



Tavolo carrellato con piano ribaltabile, cappa di aspirazione e vibrovaglio Mod. CRX collegato con una manichetta flessibile.



Table sur roues avec plateau basculant, hotte d'aspiration et tamis vibrant Mod. CRX raccordé par un manchon flexible.



serie CV

A UNA O PIU' RETI FILTRANTI

À UNE OU PLUSIEURS GRILLES
FILTRANTES



- Impiegato nella setacciatura di prodotti solidi o liquidi con molto residuo.
- Di forma rettangolare, è un ottimo sgrossatore.
- Caratteristica: completamente personalizzabile.
- 2 motovibratori installati, sprigionano un moto bidimensionale (sussultorio e ondulatorio).



- Utilisé pour le tamisage de produits solides ou liquides contenant beaucoup de résidus.
- De forme rectangulaire, c'est un excellent dégrossisseur.
- Caractéristique : entièrement personnalisable.
- 2 motovibrateurs installés, libérant un mouvement bidimensionnel (sussultatoire et ondulatorio).



Mod. Tubo 700x1300

Mod. Tube 700x1300



Mod. speciale a 3 scarichi diretti

Modèle spécial avec 3 déchargements directs



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



DISPONIBILE NELLA DIMENSIONE:
DISPONIBLE DANS LA DIMENSION :
700x1300 mm

Contentitore tronco-conico
Récipient tronconique

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE

Mod. speciale a 3 scarichi

Modèle spécial avec 3 déchargements



CARATTERISTICHE

Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti

Costruito in acciaio inox aisi 304L nelle parti a contatto con il prodotto ed acciaio CA nelle restanti parti

Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto ed acciaio CA nelle restanti parti

Motorizzazione 4 poli / 1400g

Altezza complessiva ridotta

Facile installazione

Semplice manutenzione

Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante

Produzione con portate orarie molto elevate

Progettato per lavorare in continuo

Nella versione con ruote, estrema leggerezza e praticità negli spostamenti

CARACTÉRISTIQUES

Construit en acier inoxydable aisi 316L pour les parties en contact avec le produit et 304L pour les autres parties

Construit en acier inoxydable aisi 304L pour les parties en contact avec le produit et acier CA pour les autres parties

Construit en acier inoxydable aisi 316L pour les parties en contact avec le produit et en acier AC pour les autres parties

Motorisation 4 pôles / 1400g

Hauteur totale réduite

Installation facile

Entretien simple

Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante

Production avec des débits horaires très élevés

Conçu pour un fonctionnement continu

Dans la version sur roues, extrême légèreté et praticité lors des déplacements



Mod. Standard 700x1300 mm

Mod. Standard 700x1300 mm

serie **BL** Block

A UNA SOLA RETE FILTRANTE

AVEC UNE SEULE GRILLE FILTRANTE



Versione con deferrizzatori e alloggiamento per pompa

Version avec déferrisateurs et corps de pompe

- **“TUTTO IN UNO”**: un gruppo unico, carrellato per poterlo spostare al bisogno completo di mastello, sistema di alimentazione, e alloggiamento per pompa.
- Motovibratore marca Emilos, sprigiona un moto tridimensionale (sussultorio, ondulatorio, e rotatorio), tale da mantenere pulita e disintasata la rete filtrante.
- Può essere corredato di coperchio.

- **« TOUT EN UN »** : un groupe unique, sur roues, qui peut être déplacé selon les besoins, comprenant un réservoir, un système d'alimentation et un corps de pompe.
- Motovibrateur de marque Emilos, il libère un mouvement tridimensionnel (sussultatoire, ondulatorio et rotatif), qui maintient la grille filtrante propre et débouchée.
- Peut être équipé d'un couvercle.



II 3D T120°C ATEX – ZONE 22



DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
DISPONIBLE EN DIAMÈTRES :
600 - 800 - 900 - 1200 mm

PERSONALIZZABILE

PERSONNALISABLE

Versione Speciale

Version spéciale



🇮🇹 CARATTERISTICHE

Costruito interamente in acciaio inox aisi 304L

Costruito in acciaio inox aisi 316L nelle parti a contatto con il prodotto e 304L nelle restanti parti

Motorizzazione 2 poli / 3000g

Motorizzazione 4 poli / 1400g

Semplice manutenzione

Rapida ed estrema autonomia nella sostituzione della rete filtrante

🇫🇷 CARACTÉRISTIQUES

Construit entièrement en acier inoxydable aisi 304L

Construit en acier inoxydable aisi 316L pour les parties en contact avec le produit et 304L pour les autres parties

Motorisation 2 pôles / 3000g

Motorisation 4 pôles / 1400g

Entretien simple

Rapide et autonomie extrême lors du remplacement de la grille filtrante



le PERSONALIZZAZIONI

LES PERSONNALISATIONS



Carrello triangolare per vibrovagli con altezza notevolmente ridotta

Chariot triangulaire pour tamis vibrants avec une hauteur considérablement réduite



Coperchio con specola visiva

Couvercle avec miroir visuel



Aletta di convogliamento prodotto, applicata in prossimità dello scarico della fascia

Ailette de convoyage du produit, appliqué à proximité du déchargement de la bande



Anello di serraggio completo di sgancio rapido

Bague de serrage avec décrochage rapide



Fascia scarico tangenziale

Bande de déchargement tangentiel



Fascia scarico ovale conico

Bande de déchargement ovale conique




Fascia scarico tondo e tappo

Bande de déchargement ronde et bouchon




Fascia scarico ovale standard

Bande de déchargement ovale standard



Fascia scarico rettangolare a becco

Bande de déchargement rectangulaire avec bec



Cono centrale per disco di base "SL"

Cône central pour disque de base « SL »





Diffusore a cono per vibrovagli Ø 600 e 800

Diffuseur à cône pour tamis vibrants Ø 600 et 800



Diffusore a campana standard per vibrovagli Ø 900 - 1200 - 1500 -1800

Diffuseur à cloche standard pour tamis vibrants Ø 900 - 1200 - 1500 -1800



Diffusore a campana con sistema di lavaggio integrato

Diffuseur en forme de cloche avec système de lavage intégré



Deferrizzatore per applicazione in tubo

Déferaisseur pour application sur tube



Griglia deferrizzante con magneti in ferrite o neodimio

Grille de déferrisation avec aimants en ferrite ou néodyme



Accessori clamp

Accessoires clamp



Dispositivo disintasante a spazzole, da applicare sopra la rete del vibrovaglio

Dispositif de débouchage avec brosses, à appliquer au-dessus de la grille du tamis vibrant



Dispositivo disintasante con vassoio forato inox e sfere in gomma FDA, da applicare sotto la rete del vibrovaglio

Dispositif de détachement avec plateau perforé en acier inoxydable et billes en caoutchouc FDA, à appliquer sous la grille du tamis vibrant



Dispositivo disintasante con vassoio forato inox ed anelli in materiale sintetico FDA, da applicare sotto la rete del vibrovaglio

Dispositif de détachement avec plateau perforé en acier inoxydable et anneaux synthétiques FDA, à appliquer sous la grille du tamis vibrant

Dispositivo disintasante con piccolo motore pneumatico, da applicare sopra la rete del vibrovaglio

Dispositif de détachement avec petit moteur pneumatique, à appliquer au-dessus de la grille du tamis vibrant



LE *tele* METALLICHE

LES TOILES MÉTALLIQUES




ESEMPIO DI TELA



Exemple de toile

Pollice francese n. 6
Pouce français n° 6




mm 27,78

Mesh 5,49
Mesh 5.49



mm 25,40

nit (numero italiano) 10.8
nit (numéro italien) 10,8



mm 50,00



Luce
Lumière

Ø Filo
Ø Fil

Interasse
Entraxe

Filo di ordito
Fil de chaîne

Filo di trama
Fil de trame

POLLICI FRANCESI pouces français N° 1	Ø Filo mm Ø Fil mm	1.5	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	Mesh: 0,91
	Luce maglia mm Espace maille mm	26.3	25.98	25.78	25.58	25.38	25.08	24.78	24.38	23.88	23.38	22.88	22.38	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	89.5	87.6	86.3	84.9	83.6	81.6	79.7	77.2	74	71	68	65	maille au cm²: 0,13
POLLICI FRANCESI pouces français N° 1 1/2	Ø Filo mm Ø Fil mm	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4	3.9	4.4	Mesh: 1,37
	Luce maglia mm Espace maille mm	17.1	17.02	16.92	16.72	16.52	16.32	16.12	15.82	15.52	15.12	14.62	14.12	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	85.3	84.3	83.3	81.3	79.4	77.5	75.6	72.8	70.1	66.5	62.2	58	maille au cm²: 0,29
POLLICI FRANCESI pouces français N° 2	Ø Filo mm Ø Fil mm	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4	3.9	Mesh: 1,83
	Luce maglia mm Espace maille mm	12.60	12.50	12.39	12.30	12.10	11.90	11.70	11.50	11.20	10.90	10.50	10	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	82.3	81	79.7	78.4	75.90	73.4	71	68.6	65	61.6	57.2	51.8	Maille au cm²: 0,52
POLLICI FRANCESI pouces français N° 2 1/2	Ø Filo mm Ø Fil mm	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3.0	Mesh: 2,29
	Luce maglia mm Espace maille mm	10.01	9.91	9.81	9.71	9.61	9.51	9.31	9.11	8.91	8.71	8.41	8.11	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	81	79.5	78	76.4	74.8	73.3	70.2	67.2	64.3	61.4	57.3	53.3	maille au cm²: 0,81
POLLICI FRANCESI pouces français N° 3	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	Mesh: 2,74
	Luce maglia mm Espace maille mm	8.36	8.26	8.16	8.06	7.95	7.86	7.76	7.66	7.46	7.26	7.06	6.86	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	81.6	79.6	77.7	75.8	73.9	72.1	70.2	68.4	64.9	61.5	58.1	54.9	maille au cm²: 1,16
POLLICI FRANCESI pouces français N° 3 1/2	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	Mesh: 3,20
	Luce maglia mm Espace maille mm	7.13	7.03	6.93	6.83	6.73	6.63	6.53	6.43	6.33	6.13	5.93	5.73	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	80.7	78.5	76.2	74.1	71.9	69.8	67.7	65.6	63.6	59.7	55.8	52.2	maille au cm²: 1,58
POLLICI FRANCESI pouces français N° 4	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	Mesh: 3,66
	Luce maglia mm Espace maille mm	6.14	6.04	5.94	5.84	5.74	5.64	5.54	5.44	5.34	5.14	4.94	4.74	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	78.2	75.6	73.2	70.5	68.3	66	63.6	61.4	58.1	54.8	50.6	46.6	maille au cm²: 2,07
POLLICI FRANCESI pouces français N° 4 1/2	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	Mesh: 4,11
	Luce maglia mm Espace maille mm	5.37	5.27	5.17	5.07	4.97	4.87	4.77	4.67	4.57	4.37	4.17	3.97	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	75.5	72.7	70	67.4	64.8	62	59.5	57.1	54.7	49.9	45.5	41.1	maille au cm²: 2,63
POLLICI FRANCESI pouces français N° 5	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	Mesh: 4,57
	Luce maglia mm Espace maille mm	4.86	4.76	4.66	4.56	4.46	4.36	4.26	4.16	4.06	3.96	3.76	3.55	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	76.2	73.1	70.1	67.1	64.2	61.3	58.5	55.8	53.1	50.6	45.6	40.8	maille au cm²: 3,24
POLLICI FRANCESI pouces français N° 6	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	Mesh: 5,49
	Luce maglia mm Espace maille mm	4.03	3.93	3.83	3.73	3.63	3.53	3.43	3.33	3.23	3.13	3.03	2.83	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	75.8	72.1	68.4	64.9	61.5	58.1	54.9	51.7	48.7	45.7	42.8	37.4	maille au cm²: 4,7

POLLICI FRANCESI pouces français N° 7	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	Mesh: 6,4
	Luce maglia mm Espace maille mm	3.42	3.37	3.27	3.17	3.07	2.97	2.87	2.77	2.67	2.57	2.47	2.37	2.17	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	74.3	72.1	67.9	63.8	59.9	56	53.2	48.7	45.3	41.9	38.7	35.7	29.9	maille au cm²: 6,4
POLLICI FRANCESI pouces français N° 8	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5		Mesh: 7,31
	Luce maglia mm Espace maille mm	2.97	2.92	2.87	2.77	2.67	2.57	2.47	2.37	2.27	2.17	2.07	1.97		
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	73.2	70.7	68.3	63.6	59.1	54.7	50.5	46.60	42.7	39.1	35.5	32.1		maille au cm²: 8,4
POLLICI FRANCESI pouces français N° 9	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3			Mesh: 8,23
	Luce maglia mm Espace maille mm	2.64	2.59	2.54	2.49	2.39	2.29	2.19	2.09	1.99	1.89	1.79			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	72.5	69.9	67.2	64.6	59.5	54.6	49.9	45.4	41.6	37.1	33.3			maille au cm²: 10,6
POLLICI FRANCESI pouces français N° 10	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2			Mesh: 9,14
	Luce maglia mm Espace maille mm	2.38	2.33	2.28	2.23	2.18	2.08	1.98	1.88	1.78	1.68	1.58			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	73.4	70.4	67.4	64.4	61.6	56.1	50.8	45.2	41.1	36.6	32.4			maille au cm²: 13
POLLICI FRANCESI pouces français N° 11	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1			Mesh: 10,06
	Luce maglia mm Espace maille mm	2.17	2.12	2.08	2.03	1.97	1.92	1.82	1.72	1.62	1.52	1.42			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	73.3	70.5	67.2	64	60.9	57.8	51	46.4	41.2	36.2	31.6			maille au cm²: 15,8
POLLICI FRANCESI pouces français N° 12	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1			Mesh: 10,97
	Luce maglia mm Espace maille mm	1.99	1.95	1.91	1.86	1.81	1.76	1.71	1.61	1.51	1.41	1.31			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	74	71	68.1	64.6	61.1	57.8	54.6	48.4	42.6	37.1	32			maille au cm²: 18,8
POLLICI FRANCESI pouces français N° 13	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1			Mesh: 11,89
	Luce maglia mm Espace maille mm	1.82	1.78	1.74	1.69	1.64	1.59	1.54	1.44	1.34	1.24	1.14			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	69.8	66.5	63.3	59.4	55.5	51.8	48.3	41.6	35.2	29.5	23.8			maille au cm²: 21,8
POLLICI FRANCESI pouces français N° 14	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1		Mesh: 12,8
	Luce maglia mm Espace maille mm	1.70	1.66	1.62	1.58	1.53	1.48	1.43	1.38	1.28	1.18	1.08	0.98		
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	73.4	70	66.7	63.04	59.5	55.6	51.9	48.4	41.6	35.4	29.6	24.44		maille au cm²: 25,3
POLLICI FRANCESI pouces français N° 15	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90			Mesh: 13,71
	Luce maglia mm Espace maille mm	1.57	1.53	1.49	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.15	1.05	0.95			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	71.8	68.3	64.7	61.3	57.2	53.1	49.3	45.6	38.6	32.1	26.3			maille au cm²: 29,2
POLLICI FRANCESI pouces français N° 16	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80			Mesh: 14,63
	Luce maglia mm Espace maille mm	1.50	1.46	1.42	1.38	1.34	1.29	1.24	1.19	1.14	1.04	0.94			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	73.7	69.8	66	62.3	58.7	54.4	50.2	46.2	42.4	35.2	28.7			maille au cm²: 33,3

POLLICI FRANCESI pouces français N° 18	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	Mesh: 16,46
	Luce maglia mm Espace maille mm	1.32	1.30	1.26	1.22	1.18	1.14	1.09	1.04	0.99	0.94	0.84	0.74	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	73.3	71	66.7	62.5	58.5	54.6	49.9	45.4	41.2	37.1	29.6	24.1	maille au cm²: 42,3
POLLICI FRANCESI pouces français N° 20	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	Mesh: 18,29
	Luce maglia mm Espace maille mm	1.19	1.17	1.15	1.11	1.07	1.03	0.99	0.94	0.89	0.84	0.79	0.69	
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	73.3	70.9	68.6	63.9	59.4	55	50.8	45.8	41.1	36.6	32.4	24.7	maille au cm²: 51,9
POLLICI FRANCESI pouces français N° 22 1/2	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60		Mesh: 20,57
	Luce maglia mm Espace maille mm	1.03	1.01	0.99	0.95	0.91	0.87	0.83	0.78	0.73	0.68	0.63		
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	69.5	66.9	64.3	59.2	54.3	49.7	45.2	39.9	35	30.3	26		maille au cm²: 65,7
POLLICI FRANCESI pouces français N° 25	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55		Mesh: 22,86
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.93	0.91	0.89	0.87	0.83	0.79	0.75	0.71	0.66	0.61	0.56		
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	70.1	67.1	64.2	61.3	55.8	50.6	45.6	40.8	35.3	30.1	25.4		maille au cm²: 81
POLLICI FRANCESI pouces français N° 27 1/2	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50			Mesh: 25,14
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.83	0.81	0.79	0.77	0.73	0.69	0.65	0.61	0.56	0.51			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	67.5	64.3	61.2	58.2	52.2	46.6	41.4	36.5	30.7	25.5			maille au cm²: 98
POLLICI FRANCESI pouces français N° 30	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45			Mesh: 27,43
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.766	0.746	0.726	0.706	0.686	0.646	0.606	0.566	0.526	0.476			
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	69	65.6	62.2	58.8	55.5	49.3	43.4	37.9	32.8	26.9			maille au cm²: 117
POLLICI FRANCESI pouces français N° 35	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40				Mesh: 32
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.634	0.614	0.594	0.574	0.554	0.514	0.474	0.434	0.394				
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	63.2	59.1	55.3	51.6	48	41.3	35.1	29.4	25.4				maille au cm²: 159
POLLICI FRANCESI pouces français N° 40	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36				Mesh: 36,57
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.554	0.534	0.514	0.494	0.474	0.454	0.414	0.374	0.334				
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	62.7	58.2	53.9	49.8	45.8	42	34.9	28.4	23.8				maille au cm²: 207
POLLICI FRANCESI pouces français N° 45	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32				Mesh: 41,14
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.497	0.477	0.457	0.437	0.417	0.397	0.377	0.337	0.297				
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	65.8	60.5	55.5	50.8	46.3	42	37.9	30.3	24.7				maille au cm²: 262
POLLICI FRANCESI pouces français N° 50	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28				Mesh: 45,72
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.446	0.436	0.416	0.396	0.376	0.356	0.336	0.316	0.276				
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	65.7	62.8	57.2	51.8	46.8	42	37.5	33.2	25.6				maille au cm²: 324

POLLICI FRANCESI pouces français N° 55	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24		Mesh: 50,29
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.405	0.395	0.385	0.365	0.345	0.325	0.305	0.285	0.265		maille au cm²: 392
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	62.8	59.6	56.6	50.8	45.3	40.1	35.3	30.7	26.5		
POLLICI FRANCESI pouces français N° 60	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22		Mesh: 54,86
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.373	0.363	0.353	0.343	0.323	0.303	0.283	0.263	0.243		maille au cm²: 471
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	63.9	60.4	57.2	54	47.8	42	36.6	31.5	26.9		
POLLICI FRANCESI pouces français N° 65	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20			Mesh: 59,43
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.337	0.327	0.317	0.307	0.287	0.267	0.247	0.227			maille au cm²: 548
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	63.3	59.6	56	52.6	46	39.9	34.2	29			
POLLICI FRANCESI pouces français N° 70	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22		Mesh: 64
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.307	0.297	0.287	0.277	0.257	0.237	0.217	0.197	0.177		maille au cm²: 635
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	61	57.2	53.4	49.8	42.9	36.6	30.7	24.7	19.85		
POLLICI FRANCESI pouces français N° 75	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18			Mesh: 68,57
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.290	0.280	0.270	0.260	0.250	0.230	0.210	0.190			maille au cm²: 729
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	61.3	57.1	53.1	49.2	45.5	38.5	32.1	26.3			
POLLICI FRANCESI pouces français N° 80	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18			Mesh: 73,15
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.267	0.257	0.247	0.237	0.227	0.207	0.187	0.167			maille au cm²: 829
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	60.5	56.1	51.8	47.8	43.9	36.6	29.0	24.3			
POLLICI FRANCESI pouces français N° 90	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16				Mesh: 82,29
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.229	0.219	0.209	0.199	0.189	0.169	0.149				maille au cm²: 1050
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	55.7	50.8	46.3	42	37.1	29.6	23.5				
POLLICI FRANCESI pouces français N° 100	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14				Mesh: 91,43
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.208	0.198	0.188	0.178	0.168	0.158	0.138				maille au cm²: 1296
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	57.1	51.8	45.8	41.1	36.6	32.4	24.7				
POLLICI FRANCESI pouces français N° 110	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12					Mesh: 100,58
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.183	0.173	0.163	0.153	0.143	0.133					maille au cm²: 1568
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	51.9	46.4	41.6	36.2	31.6	27.3					
POLLICI FRANCESI pouces français N° 120	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11					Mesh: 109,72
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.171	0.161	0.151	0.141	0.131	0.121					maille au cm²: 1886
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	54.5	48.4	42.6	37.1	32	27.3					

POLLICI FRANCESI pouces français N° 130	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10							Mesh: 118,86
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.154	0.144	0.134	0.124	0.114							maille au cm²: 2190
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	52.1	45.4	39.3	33.7	28.5							
POLLICI FRANCESI pouces français N° 140	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09							Mesh: 128,01
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.148	0.138	0.128	0.118	0.108							maille au cm²: 2540
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	55.6	48.4	41.6	35.4	29.6							
POLLICI FRANCESI pouces français N° 150	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09							Mesh: 137,15
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.135	0.125	0.115	0.105	0.095							maille au cm²: 2916
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	53.1	45.6	38.7	32.1	26.3							
POLLICI FRANCESI pouces français N° 160	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.05	0.06	0.07	0.08								Mesh: 146,29
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.124	0.114	0.104	0.094								maille au cm²: 3318
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	50.2	42.4	35.2	28.7								
POLLICI FRANCESI pouces français N° 180	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.05	0.06	0.07									Mesh: 164,58
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.104	0.094	0.084									maille au cm²: 4200
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	45.4	37.1	29.6									
POLLICI FRANCESI pouces français N° 200	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.05	0.06	0.07									Mesh: 182,87
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.089	0.079	0.069									maille au cm²: 5184
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	41.1	32.4	25.8									
POLLICI FRANCESI pouces français N° 220	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.04	0.05	0.06									Mesh: 201,2
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.086	0.076	0.066									maille au cm²: 6273
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	46.4	36.2	27.3									
POLLICI FRANCESI pouces français N° 250	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.04	0.045	0.05	0.06								Mesh: 228,58
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.071	0.066	0.061	0.051								maille au cm²: 8100
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	40.8	35.4	30.2	30.1								
POLLICI FRANCESI pouces français N° 280	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.04	0.045	Mesh: 256,01									
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.059	0.054	maille au cm²: 10100									
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	36	30.2										
POLLICI FRANCESI pouces français N° 300	Ø Filo mm Ø Fil mm					0.035	0.04	Mesh: 274,3					
	Luce maglia mm Espace maille mm					0.058	0.053	maille au cm²: 11664					
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %					38.9	32.8						
POLLICI FRANCESI pouces français N° 350	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.03	0.035	Mesh: 320,01									
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.0493	0.0443	maille au cm²: 15876									
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	38.2	30.7										
POLLICI FRANCESI pouces français N° 400	Ø Filo mm Ø Fil mm					0.025	0.03	Mesh: 365,73					
	Luce maglia mm Espace maille mm					0.0444	0.0394	maille au cm²: 20736					
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %					40.2	31.6						

POLLICI FRANCESI pouces français N° 450	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.03	Mesh: 411,45
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.0317	maille au cm²: 26244
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	27	

POLLICI FRANCESI pouces français N° 550	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.025	Mesh: 500
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.025	maille au cm²: 40000
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	25	

POLLICI FRANCESI pouces français N° 500	Ø Filo mm Ø Fil mm	0.028	Mesh: 457,16
	Luce maglia mm Espace maille mm	0.0275	maille au cm²: 32400
	Superficie utile di passaggio % Surface utile de passage %	26.2	

notes



emilos

la soluzione per la tua qualità
La solution pour votre qualité





EMILOS srl
Via della Costituzione 6
42025 Cavriago
(Reggio Emilia) - Italia



Tel. +39 0522 575010



info@emilos.it



www.emilos.it